



## مشخصات TBL 450

- موتور : شش سیلندر با توان 115 اسب بخار
- گشتاور 450 نیوتن متر در 2200 دور
- سیستم فرمان هیدرولیکی - هیدرواستاتیک
- جک هیدرولیکی از نوع فورج کاری شده ، اروپایی ( مشابه بیل مکانیکی و لودر )
- بیل عقب با عمق حفاری شش متر - تلسکوپی
- بیل جلو 4 منظوره با شاخک لیفتراک - ظرفیت  $1.5 m^3$  از نوع خود تراز
- دارای سینم خلاص کننده هیدرولیک با پمپ هیدرولیک دنده ای چدنی ( دو عدد پمپ )
- با دبی 193 لیتر در دقیقه و فشار کاری 220 بار
- تایر جلو 20 \* 16.5 16 لایه
- تایر عقب 20 \* 16.9 16 لایه
- دارای سیستم خنک کننده هیدرولیک چند مرحله ای ( بصورت انحصاری جهت کاربری دستگاه در نقاط گرم سیر )
- سیستم ترمز : هیدرولیکی ( دیسکی روغنی )
- گیربکس : سنکرون 12 سرعته ایتالیایی
- دارای سیستم فول ایر کاندیشن ( بخاری و کولر )
- ظرفیت مخزن سوخت حداقل 150 لیتر
- وزن عملیاتی دستگاه 9 تن
- قدرت شکاف خاک بیل جلو 6200 dna و قدرت شکاف خاک بیل عقب معادل 6420 dna می باشد.