



مشخصات :	تراکتور LS مدل کابین دار PLUS100	Model:PLUS100
<b>ابعاد</b>		
طول کل از سپر تا اتصال سه نقطه	۳۹۹۰mm	
عرض کلی با تایر	۲۰۱۹mm	
فاصله مرکز به مرکز چرخ جلو و عقب	۲۲۸۶mm	
ارتفاع تا بالای کابین یا ROPS	۲۶۲۹mm	
وزن کل بدون وزنه های تعادل	۳۴۰۲kg	
<b>چرخ ها</b>		
چرخ جلو	۱۲،۴-۲۴	
چرخ عقب	۱۸،۴-۳۰	
<b>محور تواندهی</b>		
نوع محور تواندهی	مستقل/چرخ گرد	
سرعت خروجی PTO (rpm)	۵۴۰/۷۵۰/۱۰۰۰	
<b>سیستم هیدرولیک</b>		
کنترل سیستم هیدرولیک	کنترل موقعیت/کنترل کشش	
دبی پمپ ادوات	۵۶(LPM)	
دبی پمپ فرمان	۲۲،۷(LPM)	
دبی کل	۷۸،۷(LPM)	
تعداد پورت های هیدرولیک	۴ عدد جلو/۶ عدد عقب	
ظرفیت بلند کردن بار	۲۸۰۰(KGF)	
مدل اتصال سه نقطه	تیپ ۲	
<b>موتور</b>		
نوع موتور	چهار سیلندر خطی عمودی/باشش مستقیم /آب خنک/اداری توربوشارژ و اینتر کولر	
مدل	FPT NEF	
آلایندهی	TIER۳ دارای استاندارد	
توان خروجی	۹۵hp	
توان خروجی PTO	۸۳(hp)	
دور موتور	۲۳۰۰(rpm)	
حجم موتور	۴۴۸۰cc	
ظرفیت مخزن سوخت	۱۰۰L	
<b>انتقال حرکت</b>		
نوع جعبه دنده	مکانیکی/اسنکرونیزه	
تعداد دنده (جلو/عقب)	۲۰-۲۰	
سرعت پیشروی (km/h)	۳۸،۱ تا ۰،۱۷	