

موسسه صنعتی کشاورزی

آسیاران

۰۰۰

بیل مکانیکی چرخ زنجیری



ساخت کشور چین

کارخانه CHANGLIN

ZG3210-9C



- موتور پر قدرت کامینز آمریکا
- سیستم هیدرولیک کاوازاکی ژاپن
- کابین لوکس، عایق صدا، عایق گرد و غبار
- طراحی شده جهت کار در شرایط سخت
- شاسی تقویت شده از لحاظ ابعادی و آلیاژی
- بوم و استیک تقویت شده
- دارای استانداردهای حداقل آلاینده‌گی
- مانیتور دیجیتال جهت کنترل ادوات

ابعاد دستگاه

9520(mm)	طول (در موقع حمل و نقل)
2800(mm)	عرض (در موقع حمل و نقل)
3030(mm)	ارتفاع (در موقع حمل و نقل)
2977(mm)	ارتفاع (از کف تا بالای کابین)
600(mm)	عرض زنجیر

مشخصات فنی

21000KG	وزن کاری
0.91(m ³)	حجم باکت
6813(mm)	عمق حفاری
9600(mm)	ارتفاع دسترسی
12.4(rpm)	سرعت حرکت دورانی
5.0km/h	سرعت حرکت خرگوشی
3.3km/h	سرعت حرکت لاک پشتی
35(70 %)	ماکزیمم حرکت بر روی شیب

مشخصات موتور

Cummins 6BTAA5.9-C150(TierII)	مدل موتور
پاشش مستقیم - توربو شارژ	نوع موتور
112(KW) -151 (hp)	قدرت موتور
5.883(L)	حجم موتور
1950(r/min)	دور موتور
614(N.M)@1500rpm	ماکزیمم گشتاور

مشخصات سیستم هیدرولیک

پمپ با پیستون محوری با جابجایی متغیر	نوع پمپ اصلی
Kawasaki (Japan)	مدل
2211 L/M	حداکثر سرعت جریان

ظرفیت سوخت و روغن

400(L)	سوخت
24(L)	روغن موتور
35(L)	روغن رادیاتور
4.2(L)	روغن پمپ گردون
25.5(L)	روغن پمپ حرکت
270(L)	روغن هیدرولیک

ZG3225LC-9C



- موتور پر قدرت کامینز آمریکا
- سیستم هیدرولیک کاوازاکی ژاپن
- کابین لوکس، عایق صدا، عایق گرد و غبار
- طراحی شده جهت کار در شرایط سخت
- شاسی تقویت شده از لحاظ ابعادی و آلیاژی
- بوم و استیک تقویت شده
- دارای استانداردهای حداقل آلاینده‌گی
- مانیتور دیجیتال جهت کنترل ادوات

ابعاد دستگاه

9520(mm)	طول (در موقع حمل و نقل)
2990(mm)	عرض (در موقع حمل و نقل)
3030(mm)	ارتفاع (در موقع حمل و نقل)
2940(mm)	ارتفاع (از کف تا بالای کابین)
600(mm)	عرض زنجیر
مشخصات فنی	
23000KG	وزن کاری
1.1(m ³)	حجم باکت
6807(mm)	عمق حفاری
9665(mm)	ارتفاع دسترسی
12.4(rpm)	سرعت حرکت دورانی
5.0km/h	سرعت حرکت خرگوشی
3.3km/h	سرعت حرکت لاک پشتی
35(70 %)	ماکزیم حرکت بر روی شیب

مشخصات موتور

Cummins 6BTAA5.9-C150(TierII)	مدل موتور
پاشش مستقیم – توربو شارژ	نوع موتور
112(KW) -151 (hp)	قدرت موتور
5.883(L)	حجم موتور
1950(r/min)	دور موتور
614(N.M)@1500rpm	ماکزیم گشتاور

مشخصات سیستم هیدرولیک

پمپ با پیستون محوری با جابجایی متغیر	نوع پمپ اصلی
Tongmyung (South Korea)	مدل
2228 L/M	حداکثر سرعت جریان
	ظرفیت سوخت و روغن
400(L)	سوخت
24(L)	روغن موتور
35(L)	روغن رادیاتور
4.2(L)	روغن پمپ گردون

ZG3235-9C



- موتور پر قدرت کامینز آمریکا
- سیستم هیدرولیک کاوازاکی ژاپن
- کابین لوکس، عایق صدا، عایق گرد و غبار
- طراحی شده جهت کار در شرایط سخت
- شاسی تقویت شده از لحاظ ابعادی و آلیاژی
- بوم و استیک تقویت شده
- دارای استانداردهای حداقل آلاینده‌گی
- مانیتور دیجیتال جهت کنترل ادوات

ابعاد دستگاه

9840(mm)	طول (در موقع حمل و نقل)
2980(mm)	عرض (در موقع حمل و نقل)
3160(mm)	ارتفاع (در موقع حمل و نقل)
2993(mm)	ارتفاع (از کف تا بالای کابین)
600(mm)	عرض زنجیر

مشخصات فنی

23000KG	وزن کاری
1.1(m ³)	حجم باکت
6920(mm)	عمق حفاری
9562(mm)	ارتفاع دسترسی
11.3(rpm)	سرعت حرکت دورانی
5.3km/h	سرعت حرکت خرگوشی
3.5km/h	سرعت حرکت لاک پشتی
35 (70 %)	ماکزیم حرکت بر روی شیب

مشخصات موتور

Cummins 6BTAA5.9	مدل موتور
پاشش مستقیم - توربو شارژ	نوع موتور
133(KW) -180 (hp)	قدرت موتور
5.883(L)	حجم موتور
2000(r/min)	دور موتور
614(N.M)@1500rpm	ماکزیم گشتاور

مشخصات سیستم هیدرولیک

پمپ با پیستون محوری با جابجایی متغیر	نوع پمپ اصلی
Tongmyung (Soute Korea)	مدل
2,228 L/M	حداکثر سرعت جریان

ظرفیت سوخت و روغن

400(L)	سوخت
24(L)	روغن موتور
35(L)	روغن رادیاتور

4.2(L)

روغن پمپ گردون

25.5(L)

روغن پمپ حرکت

270(L)

روغن هیدرولیک

ZG3255-9C



- موتور پر قدرت کامینز آمریکا
- سیستم هیدرولیک کاوازاکی ژاپن
- کابین لوکس، عایق صدا، عایق گرد و غبار
- طراحی شده جهت کار در شرایط سخت
- شاسی تقویت شده از لحاظ ابعادی و آلیاژی
- بوم و استیک تقویت شده
- دارای استانداردهای حداقل آلاینده‌گی
- مانیتور دیجیتال جهت کنترل ادوات

ابعاد دستگاه

9840(mm)	طول (در موقع حمل و نقل)
3180(mm)	عرض (در موقع حمل و نقل)
3180(mm)	ارتفاع (در موقع حمل و نقل)
2996(mm)	ارتفاع (از کف تا بالای کابین)
600(mm)	عرض زنجیر
مشخصات فنی	
24800 KG	وزن کاری
1.2 (m ³)	حجم باکت
6995 (mm)	عمق حفاری
9612 (mm)	ارتفاع دسترسی
11.3 rpm – (11.5 rpm C برای تیپ)	سرعت حرکت دورانی
5.4 km/h - (5.7 km/h C برای تیپ)	سرعت حرکت خرگوشی
3.2 km/h - (3.6 km/h C برای تیپ)	سرعت حرکت لاک پشتی
35 (70 %)	ماکزیم حرکت بر روی شیب

مشخصات موتور

Cummins 6BTAA5.9	مدل موتور
پاشش مستقیم – توربو شارژ	نوع موتور
133(KW) -180 (hp)	قدرت موتور
5.883(L)	حجم موتور
2000(r/min)	دور موتور
708(N.M)@1500rpm	ماکزیم گشتاور

مشخصات سیستم هیدرولیک

پمپ با پیستون محوری با جابجایی متغیر	نوع پمپ اصلی
Kawasaki (Japan)	مدل
2228 L/M	حداکثر سرعت جریان
ظرفیت سوخت و روغن	
400 (L)	سوخت
210 (L)	روغن هیدرولیک

ZG3335-9C



- موتور پر قدرت کامینز آمریکا
- سیستم هیدرولیک کاوازاکی ژاپن
- کابین لوکس، عایق صدا، عایق گرد و غبار
- طراحی شده جهت کار در شرایط سخت
- شاسی تقویت شده از لحاظ ابعادی و آلیاژی
- بوم و استیک تقویت شده
- دارای استانداردهای حداقل آلاینده‌گی
- مانیتور دیجیتال جهت کنترل ادوات

ابعاد دستگاه

11140 (mm)	طول (در موقع حمل و نقل)
3280 (mm)	عرض (در موقع حمل و نقل)
3280 (mm)	ارتفاع (در موقع حمل و نقل)
3130 (mm)	ارتفاع (از کف تا بالای کابین)
600 (mm)	عرض زنجیر
مشخصات فنی	
33500 KG	وزن کاری
1.45 (m ³)	حجم باکت
7110 (mm)	عمق حفاری
10210 (mm)	ارتفاع دسترسی
9.7 rpm	سرعت حرکت دورانی
5.4 km/h	سرعت حرکت خرگوشی
3.2 km/h	سرعت حرکت لاک پشتی
35 (70 %)	ماکزیم حرکت بر روی شیب

مشخصات موتور

Cummins 6CTAA8.3	مدل موتور
پاشش مستقیم – توربو شارژ	نوع موتور
186 (KW)	قدرت موتور
8.290(L)	حجم موتور
2200(r/min)	دور موتور
1219(N.M)@1300rpm	ماکزیم گشتاور

مشخصات سیستم هیدرولیک

پمپ با پیستون محوری با جابجایی متغیر	نوع پمپ اصلی
Kawasaki (Japan)	مدل

ظرفیت سوخت و روغن

600 (L)	سوخت
275 (L)	روغن هیدرولیک

ZG3365-9C



- موتور پر قدرت کامینز آمریکا
- سیستم هیدرولیک کاوازاکی ژاپن
- کابین لوکس، عایق صدا، عایق گرد و غبار
- طراحی شده جهت کار در شرایط سخت
- شاسی تقویت شده از لحاظ ابعادی و آلیاژی
- بوم و استیک تقویت شده
- دارای استانداردهای حداقل آلاینده‌گی
- مانیتور دیجیتال جهت کنترل ادوات

ابعاد دستگاه

11140 (mm)	طول (در موقع حمل و نقل)
3280 (mm)	عرض (در موقع حمل و نقل)
3280 (mm)	ارتفاع (در موقع حمل و نقل)
3130 (mm)	ارتفاع (از کف تا بالای کابین)
600 (mm)	عرض زنجیر
مشخصات فنی	
34000 KG	وزن کاری
1.6 (m ³)	حجم باکت
7380 (mm)	عمق حفاری
10210 (mm)	ارتفاع دسترسی
9.7 rpm	سرعت حرکت دورانی
5.4 km/h	سرعت حرکت خرگوشی
3.2 km/h	سرعت حرکت لاک پشتی
35 (70 %)	ماکزیم حرکت بر روی شیب

مشخصات موتور

Cummins 6CTAA8.3	مدل موتور
پاشش مستقیم – توربو شارژ	نوع موتور
186 (KW)	قدرت موتور
8.290(L)	حجم موتور
2200(r/min)	دور موتور
1219(N.M)@1300rpm	ماکزیم گشتاور

مشخصات سیستم هیدرولیک

پمپ با پیستون محوری با جابجایی متغیر	نوع پمپ اصلی
Kawasaki (Japan)	مدل
ظرفیت سوخت و روغن	
600 (L)	سوخت
275 (L)	روغن هیدرولیک

تبریز: چهارراه نادر، جنب ایستگاه آتش نشانی

تلفن: [10 خط] - 2818740 (0411) موسسه آبیاران

تبریز: جاده سنتو - 200 متر مانده به پمپ بنزین

تلفن: [10 خط] - 4427241 (0411) موسسه آبیاران

تهران: اول جاده قدیم کرج مابین فتح و شیر پاستوریزه روبروی یخچال

تلفن: [10 خط] - 66648110 (021) موسسه آبیاران

تهران: سعدی جنوبی - پایین تر از مخبرالدوله - نبش کوچه بوشهری - نبش پاساژ سلامت - شرکت دشت
سبزان (زیرمجموعه موسسه آبیاران)

تلفن: [10 خط] - 33921081 (021)

dashtsabzan2

تماس با مدیریت :

09121127699

09144115044

info@abyaran.com

www.ABYARAN.com