

موسسه صنعتی کشاورزی

آسیاران

۰۰۰

لودر چرخ مکانیکی



ساخت کشور چین

کارخانه CHANGLIN

937H



- تک لیور (دسته جوئیستیک)
- سیستم تهویه مطبوع (سرد و گرم)
- کابین لوکس، عایق صدا، عایق گرد و غبار
- محافظ کابین FOPS / ROPS
- باکت و شاسی تقویت شده از لحاظ ابعادی و آلیاژی
- دارای استانداردهای حداقل آلاینده‌گی
- دسترسی آسان به کلیه ادوات

ابعاد		مشخصات عمومی	
3095 mm	ارتفاع	3000(Kg)	قدرت بارگیری
7425 mm	طول	10200KG	وزن کاری
2305 mm	عرض	1.7(m3)	میزان بارگیری باکت
2462 mm	عرض باکت	ROPS / FOPS	محافظ کابین
38+1°	بیشترین زاویه فرمان	سنگی (تقویت شده معدنی)	نوع باکت
≥45°	بیشترین درجه بالا روی شیب	موتور Engine	
سیستم انتقال قدرت (Gearbox)		Dongfeng Cummins	سازنده
Changlin	سازنده	Cummins 6BT5.9	مدل
برقی- پاور شیف	نوع	پاشش مستقیم - توربو شارژ - آب خنک	نوع
3دنده جلو - 3 دنده عقب	تعداد دنده	117 (hp)	قدرت موتور
7.3 Km/h	دنده ۱ به سمت جلو	440 (N.M) /1500 RPM	ماکزیم گشتاور
15.7 Km/h	دنده ۲ به سمت جلو	5.9	حجم موتور
35 Km/h	دنده ۳ به سمت جلو	102/120 mm	قطر داخلی و کورس سیلندر
7.8 Km/h	دنده ۱ به سمت عقب	220 (g/Kw.h)	مصرف سوخت
16.8 Km/h	دنده ۲ به سمت عقب	ظرفیت روغن و تانک سوخت	
36 Km/h	دنده ۳ به سمت عقب	110 L	سوخت
سیستم اکسل		13.5 L	روغن موتور
Changlin	سازنده	35 L	روغن گیربکس
4WD	مدل	120 L	روغن هیدرولیک
جلو ثابت - عقب متحرک	مندل	16/15 L	روغن اکسل
17.5-25-16PR	سایز لاستیک		
13°	زاویه مندل		

947 H



- تک لیور (دسته جوئیستیک)
- سیستم تهویه مطبوع (سرد و گرم)
- کابین لوکس، عایق صدا، عایق گرد و غبار
- محافظ کابین FOPS / ROPS
- باکت و شاسی تقویت شده از لحاظ ابعادی و آلیاژی
- دارای استانداردهای حداقل آلاینده‌گی
- دسترسی آسان به کلیه ادوات

ابعاد		مشخصات عمومی	
3430 mm	ارتفاع	4000(Kg)	قدرت بارگیری
7248 mm	طول	13200KG	وزن کاری
2570 mm	عرض	2.3(m ³)	میزان بارگیری باکت
2685 mm	عرض باکت	ROPS / FOPS	محافظ کابین
38+1°	بیشترین زاویه فرمان	سنگی (تقویت شده معدنی)	نوع باکت
≥45°	بیشترین درجه بالا روی شیب	موتور Engine	
سیستم انتقال قدرت (Gearbox)		Dongfeng Cummins	سازنده
Changlin	سازنده	Cummins 6BTA5.9	مدل
مکانیکی	نوع	پاشش مستقیم - توربو شارژ - آب خنک	نوع
۲ دنده جلو - ۱ دنده عقب	تعداد دنده	173 (hp)	قدرت موتور
11 Km/h	دنده ۱ به سمت جلو	680 (N.M) /1500 RPM	ماکزیمم گشتاور
36 Km/h	دنده ۲ به سمت جلو	5.9	حجم موتور
		102/120 mm	قطر داخلی و کورس سیلندر
15 Km/h	دنده ۱ به سمت عقب	206 (g/Kw.h)	مصرف سوخت
		ظرفیت روغن و تانک سوخت	
		200 L	سوخت
		13.5 L	روغن موتور
		45 L	روغن گیربکس
		150 L	روغن هیدرولیک
		20/20 L	روغن اکسل
سیستم اکسل			
Changline - Graziano	سازنده		
4WD	مدل		
جلو ثابت - عقب متحرک	مندل		
20.5-25-16PR	سایز لاستیک		
13°	زاویه مندل		

948 CE



- تک لیور (دسته جوئیستیک)
- سیستم تهویه مطبوع (سرد و گرم)
- مجهز به موتور کامینز یورو ۳
- کابین لوکس، عایق صدا، عایق گرد و غبار
- محافظ کابین FOPS / ROPS
- سیستم رادیاتور مستقل برای تنظیم دما
- مجهز به سیستم فرمان اضطراری
- باکت و شاسی تقویت شده از لحاظ ابعادی و آلیاژی
- دارای استانداردهای حداقل آلایندهی
- دسترسی آسان به کلیه ادوات

ابعاد		مشخصات عمومی	
3430 mm	ارتفاع	4000(Kg)	قدرت بارگیری
7248 mm	طول	13200KG	وزن کاری
2570 mm	عرض	2.3(m ³)	میزان بارگیری باکت
2685 mm	عرض باکت	ROPS / FOPS	محافظ کابین
38+1°	بیشترین زاویه فرمان	سنگی (تقویت شده معدنی)	نوع باکت
≥45°	بیشترین درجه بالا روی شیب	موتور Engine	
سیستم انتقال قدرت (Gearbox)		Cummins	سازنده
Changlin	سازنده	Cummins 6BTA5.9- EURO III	مدل
مکانیکی	نوع	پاشش مستقیم - توربو شارژ - آب خنک	نوع
۲ دنده جلو - ۱ دنده عقب	تعداد دنده	173 (hp)	قدرت موتور
11 Km/h	دنده ۱ به سمت جلو	680 (N.M) /1500 RPM	ماکزیمم گشتاور
36 Km/h	دنده ۲ به سمت جلو	5.9	حجم موتور
		102/120 mm	قطر داخلی و کورس سیلندر
15 Km/h	دنده ۱ به سمت عقب	206 (g/Kw.h)	مصرف سوخت
	دنده ۲ به سمت عقب	ظرفیت روغن و تانک سوخت	
		200 L	سوخت
سیستم اکسل		13.5 L	روغن موتور
Changline - Graziano	سازنده	45 L	روغن گیربکس
4WD	مدل	150 L	روغن هیدرولیک
جلو ثابت - عقب متحرک	مندل	20/20 L	روغن اکسل
20.5-25-16PR	سایز لاستیک		
13°	زاویه مندل		

957 H



- تک لیور (دسته جویستیک)
- سیستم تهویه مطبوع (سرد و گرم)
- کابین لوکس، عایق صدا، عایق گرد و غبار
- محافظ کابین FOPS / ROPS
- سیستم رادیاتور مستقل برای تنظیم دما
- باکت و شاسی تقویت شده از لحاظ ابعادی و آلیاژی
- مجهز به شیر آلات Husco
- دارای استانداردهای حداقل آلاینده‌گی
- دسترسی آسان به کلیه ادوات

ابعاد		مشخصات عمومی	
3450 mm	ارتفاع	5000(Kg)	قدرت بارگیری
8130 mm	طول	16700KG	وزن کاری
2800 mm	عرض	3 (m3)	میزان بارگیری باکت
2946 mm	عرض باکت	ROPS / FOPS	محافظ کابین
38+1°	بیشترین زاویه فرمان	سنگی (تقویت شده معدنی)	نوع باکت
≥45°	بیشترین درجه بالا روی شیب	موتور Engine	
سیستم انتقال قدرت (Gearbox)		ShangChai Engine	سازنده
Changlin	سازنده	CAT 3306 C6121	مدل
برقی	نوع	پاشش مستقیم - توربو شارژ - آب خنک	نوع
3دنده جلو - 3 دنده عقب	تعداد دنده	220 (hp)	قدرت موتور
7 Km/h	دنده 1 به سمت جلو	850 (N.M) /1400 RPM	ماکزیمم گشتاور
11.7 Km/h	دنده 2 به سمت جلو	10.5	حجم موتور
34.6 Km/h	دنده 3 به سمت جلو	121/152 mm	قطر داخلی و کورس سیلندر
9 Km/h	دنده 1 به سمت عقب	230 (g/Kw.h)	مصرف سوخت
16 Km/h	دنده 2 به سمت عقب	ظرفیت روغن و تانک سوخت	
38.6 Km/h	دنده 3 به سمت عقب	250 L	سوخت
سیستم اکسل		42 L	روغن موتور
Changlin	سازنده	42 L	روغن گیربکس
4WD	مدل	180 L	روغن هیدرولیک
جلو ثابت - عقب متحرک	مندل	20/20 L	روغن اکسل
23.5 -25-16PR	سایز لاستیک		
13°	زاویه مندل		

957 Z



- تک لیور (دسته جویستیک)
- گیربکس ZF 4WG200
- سیستم تهویه مطبوع (سرد و گرم)
- کابین لوکس، عایق صدا، عایق گرد و غبار
- محافظ کابین FOPS / ROPS
- دارای اکسل نوع خشک
- باکت و شاسی تقویت شده از لحاظ ابعادی
- مجهز به شیر آلات Husco
- دارای استانداردهای حداقل آلایندهی
- دسترسی آسان به کلیه ادوات

ابعاد		مشخصات عمومی	
3450 mm	ارتفاع	5000(Kg)	قدرت بارگیری
8130 mm	طول	16700KG	وزن کاری
2800 mm	عرض	3 (m3)	میزان بارگیری باکت
2946 mm	عرض باکت	ROPS / FOPS	محافظ کابین
38+1°	بیشترین زاویه فرمان	سنگی (تقویت شده معدنی)	نوع باکت
≥45°	بیشترین درجه بالا روی شیب	موتور Engine	
سیستم انتقال قدرت (Gearbox)		ShangChai Engine	سازنده
Changlin	سازنده	CAT 3306 C6121	مدل
ZF – 4WG200 برقی	نوع	پاشش مستقیم – توربو شارژ – آب خنک	نوع
4 دنده جلو – 3 دنده عقب	تعداد دنده	220 (hp)	قدرت موتور
6.8 Km/h	دنده 1 به سمت جلو	850 (N.M) /1400 RPM	ماکزیم گشتاور
12.2 Km/h	دنده 2 به سمت جلو	10.5	حجم موتور
24.5 Km/h	دنده 3 به سمت جلو	121/152 mm	قطر داخلی و کورس سیلندر
35 Km/h	دنده 4 به سمت جلو	230 (g/Kw.h)	مصرف سوخت
6.8 Km/h	دنده 1 به سمت عقب	ظرفیت روغن و تانک سوخت	
12.2 Km/h	دنده 2 به سمت عقب	250 L	سوخت
24.5 Km/h	دنده 3 به سمت عقب	42 L	روغن موتور
سیستم اکسل		42 L	روغن گیربکس
Changlin	سازنده	180 L	روغن هیدرولیک
4WD	مدل	20/20 L	روغن اکسل
جلو ثابت – عقب متحرک	مندل		
23.5 -25-16PR	سایز لاستیک		
13°	زاویه مندل		

957 S



- تک لیور (دسته جویستیک)
- مجهز به موتور پر قدرت کامینز ساخت انگلستان
- گیربکس ZF 4WG200
- سیستم تهویه مطبوع (سرد و گرم)
- کابین لوکس، عایق صدا، عایق گرد و غبار
- محافظ کابین FOPS / ROPS
- دارای اکسل نوع تر
- باکت و شاسی تقویت شده از لحاظ ابعادی
- مجهز به شیر آلات Husco و پمپ های Permco
- دارای استانداردهای حداقل آلایندهی
- دسترسی آسان به کلیه ادوات

ابعاد		مشخصات عمومی	
3450 mm	ارتفاع	5000(Kg)	قدرت بارگیری
8130 mm	طول	16700KG	وزن کاری
2800 mm	عرض	3 (m3)	میزان بارگیری باکت
2946 mm	عرض باکت	ROPS / FOPS	محافظ کابین
38+1°	بیشترین زاویه فرمان	سنگی (تقویت شده معدنی)	نوع باکت
≥45°	بیشترین درجه بالا روی شیب	موتور Engine	
سیستم انتقال قدرت (Gearbox)		CUMMINS Original UK	سازنده
Changlin	سازنده	6BT5.9	مدل
ZF – 4WG200 برقی	نوع	پاشش مستقیم – توربو شارژ – آب خنک	نوع
4 دنده جلو – 3 دنده عقب	تعداد دنده	220 (hp)	قدرت موتور
6.8 Km/h	دنده 1 به سمت جلو	850 (N.M) /1400 RPM	ماکزیمم گشتاور
12.2 Km/h	دنده 2 به سمت جلو	5.9	حجم موتور
24.5 Km/h	دنده 3 به سمت جلو	121/152 mm	قطر داخلی و کورس سیلندر
35 Km/h	دنده 4 به سمت جلو	230 (g/Kw.h)	مصرف سوخت
6.8 Km/h	دنده 1 به سمت عقب	ظرفیت روغن و تانک سوخت	
12.2 Km/h	دنده 2 به سمت عقب	250 L	سوخت
24.5 Km/h	دنده 3 به سمت عقب	24 L	روغن موتور
سیستم اکسل		42 L	روغن گیربکس
Changlin	سازنده	180 L	روغن هیدرولیک
4WD	مدل	20/20 L	روغن اکسل
جلو ثابت – عقب متحرک	مندل		
23.5 -25-16PR	سایز لاستیک		
13°	زاویه مندل		

958 CE



- تک لیور (دسته جویستیک)
- گیربکس ZF 4WG200
- مجهز به موتور پر قدرت کامینز مدل QSB گیربکس ZF 4WG200
- سیستم تهویه مطبوع (سرد و گرم)
- کابین لوکس، عایق صدا، عایق گرد و غبار
- محافظ کابین FOPS / ROPS
- دارای اکسل نوع تر
- باکت و شاسی تقویت شده از لحاظ ابعادی
- سیستم راد باتور مستقل برای تنظیم دما
- دارای استانداردهای حداقل آلایندهی
- دسترسی آسان به کلیه ادوات

ابعاد		مشخصات عمومی	
3450 mm	ارتفاع	5000(Kg)	قدرت بارگیری
8130 mm	طول	16700KG	وزن کاری
2800 mm	عرض	3 (m3)	میزان بارگیری باکت
2946 mm	عرض باکت	ROPS / FOPS	محافظ کابین
38+1°	بیشترین زاویه فرمان	سنگی (تقویت شده معدنی)	نوع باکت
≥45°	بیشترین درجه بالا روی شیب	موتور Engine	
سیستم انتقال قدرت (Gearbox)		CUMMINS Original UK- EURO III	سازنده
Changlin	سازنده	6BT5.9	مدل
ZF – 4WG200 برقی	نوع	پاشش مستقیم – توربو شارژر – آب خنک	نوع
4 دنده جلو – ۳ دنده عقب	تعداد دنده	220 (hp)	قدرت موتور
6.8 Km/h	دنده ۱ به سمت جلو	850 (N.M) /1400 RPM	ماکزیمم گشتاور
12.2 Km/h	دنده ۲ به سمت جلو	5.9	حجم موتور
24.5 Km/h	دنده ۳ به سمت جلو	121/152 mm	قطر داخلی و کورس سیلندر
35 Km/h	دنده ۴ به سمت جلو	230 (g/Kw.h)	مصرف سوخت
6.8 Km/h	دنده ۱ به سمت عقب	ظرفیت روغن و تانک سوخت	
12.2 Km/h	دنده ۲ به سمت عقب	250 L	سوخت
24.5 Km/h	دنده ۳ به سمت عقب	24 L	روغن موتور
سیستم اکسل		42 L	روغن گیربکس
Graziano – Wet type	سازنده	180 L	روغن هیدرولیک
4WD	مدل	20/20 L	روغن اکسل
جلو ثابت – عقب متحرک	مندل		
23.5 -25-16PR	سایز لاستیک		
13°	زاویه مندل		

967H



- تک لیور (دسته جویستیک)
- گیربکس ZF
- سیستم تهویه مطبوع (سرد و گرم)
- کابین لوکس، عایق صدا، عایق گرد و غبار
- محافظ کابین FOPS / ROPS
- دارای اکسل نوع تر
- باکت و شاسی تقویت شده از لحاظ ابعادی
- مجهز به شیر آلات Husco و پمپ های Permco
- دارای استانداردهای حداقل آلایندهی
- دسترسی آسان به کلیه ادوات

ابعاد		مشخصات عمومی	
3545 mm	ارتفاع	6000(Kg)	قدرت بارگیری
8280 mm	طول	18600KG	وزن کاری
2897 mm	عرض	3.5 (m3)	میزان بارگیری باکت
3048 mm	عرض باکت	ROPS / FOPS	محافظ کابین
38+1°	بیشترین زاویه فرمان	سنگی (تقویت شده معدنی)	نوع باکت
≥45°	بیشترین درجه بالا روی شیب	موتور Engine	
سیستم انتقال قدرت (Gearbox)		ShangChai Engine	سازنده
Changlin	سازنده	CAT 3306 C6121	مدل
ZF – 4WG200 برقی	نوع	پاشش مستقیم – توربو شارژ – آب خنک	نوع
4 دنده جلو – 3 دنده عقب	تعداد دنده	240 (hp)	قدرت موتور
6.8 Km/h	دنده 1 به سمت جلو	912 (N.M) /1400 RPM	ماکزیمم گشتاور
12.2 Km/h	دنده 2 به سمت جلو	10.5	حجم موتور
24.5 Km/h	دنده 3 به سمت جلو	121/152 mm	قطر داخلی و کورس سیلندر
35 Km/h	دنده 4 به سمت جلو	238 (g/Kw.h)	مصرف سوخت
6.8 Km/h	دنده 1 به سمت عقب	ظرفیت روغن و تانک سوخت	
12.2 Km/h	دنده 2 به سمت عقب	350 L	سوخت
24.5 Km/h	دنده 3 به سمت عقب	19 L	روغن موتور
سیستم اکسل		45 L	روغن گیربکس
Changline - Graziano	سازنده	250 L	روغن هیدرولیک
4WD	مدل	57/70 L	روغن اکسل
جلو ثابت – عقب متحرک	مندل		
23.5 -25-16PR	سایز لاستیک		
13°	زاویه مندل		

968 CE

- موتور پر قدرت کامینز انگلستان و گیربکس ZF 4WG200
- تک لیور (دسته جویستیک)
- دارای گواهینامه استاندارد CE اروپا
- مجهز به سیستم هیدرولیک Husco
- سیستم تهویه مطبوع (سرد و گرم)
- کابین لوکس، عایق صدا، عایق گرد و غبار
- محافظ کابین FOPS / ROPS
- دارای اکسل نوع تر GRAZIANO
- باکت و شاسی تقویت شده از لحاظ ابعادی و آلیاژی
- مجهز به شیر آلات Husco و پمپ های Permco
- دارای سیستم ترمز MICO
- دارای استانداردهای حداقل آلایندهی
- دسترسی آسان به کلیه ادوات



ابعاد		مشخصات عمومی	
3545 mm	ارتفاع	6000(Kg)	قدرت بارگیری
8280 mm	طول	18600KG	وزن کاری
2897 mm	عرض	3.5 (m3)	میزان بارگیری باکت
3048 mm	عرض باکت	ROPS / FOPS	محافظ کابین
38+1°	بیشترین زاویه فرمان	سنگی (تقویت شده معدنی)	نوع باکت
≥45°	بیشترین درجه بالا روی شیب	موتور Engine	
سیستم انتقال قدرت (Gearbox)		Cummins engine QSC8.3	سازنده
Changlin	سازنده	Cummins QSC8.3	مدل
ZF – 4WG200 برقی	نوع	پاشش مستقیم – توربو شارژر – آب خنک	نوع
4 دنده جلو – ۳ دنده عقب	تعداد دنده	240 (hp)	قدرت موتور
6.8 Km/h	دنده ۱ به سمت جلو	912 (N.M) /1400 RPM	ماکزیمم گشتاور
12.2 Km/h	دنده ۲ به سمت جلو	8.3	حجم موتور
24.5 Km/h	دنده ۳ به سمت جلو	121/152 mm	قطر داخلی و کورس سیلندر
35 Km/h	دنده ۴ به سمت جلو	238 (g/Kw.h)	مصرف سوخت
6.8 Km/h	دنده ۱ به سمت عقب	ظرفیت روغن و تانک سوخت	
12.2 Km/h	دنده ۲ به سمت عقب	350 L	سوخت
24.5 Km/h	دنده ۳ به سمت عقب	19 L	روغن موتور
سیستم اکسل		45 L	روغن گیربکس
Graziano	سازنده	250 L	روغن هیدرولیک
4WD Wet Type	مدل	57/70 L	روغن اکسل
جلو ثابت – عقب متحرک	مندل		
23.5 -25-16PR	سایز لاستیک		
13°	زاویه مندل		

ZL75 H

- موتور پر قدرت کامینز آمریکا و گیربکس ZF 4WG200
- تک لیور (دسته جویستیک)
- سیستم تهویه مطبوع (سرد و گرم)
- کابین لوکس، عایق صدا، عایق گرد و غبار
- محافظ کابین FOPS / ROPS
- سیستم رادیاتور مستقل برای تنظیم دما
- دارای اکسل نوع تر ZF
- باکت و شاسی تقویت شده از لحاظ ابعادی و آلیاژی
- مجهز به شیر آلات Danfos, Husco
- دارای پمپ های هیدرولیک Parker
- دارای سیستم گریس کاری اتوماتیک
- دارای استانداردهای حداقل آلایندهی
- دسترسی آسان به کلیه ادوات



ابعاد		مشخصات عمومی	
3730 mm	ارتفاع	7500(Kg)	قدرت بارگیری
8946 mm	طول	23500KG	وزن کاری
3099 mm	عرض	4.2 (m3)	میزان بارگیری باکت
3266 mm	عرض باکت	ROPS / FOPS	محافظ کابین
38+1°	بیشترین زاویه فرمان	سنگی (تقویت شده معدنی)	نوع باکت
≥45°	بیشترین درجه بالا روی شیب	موتور Engine	
سیستم انتقال قدرت (Gearbox)		Original Cummins	سازنده
Changlin	سازنده	Cummins M11-C	مدل
ZF – 4WG200 برقی	نوع	پاشش مستقیم – توربو شارژ – آب خنک	نوع
4 دنده جلو – 3 دنده عقب	تعداد دنده	290 (hp)	قدرت موتور
6.8 Km/h	دنده 1 به سمت جلو	912 (N.M) /1400 RPM	ماکزیمم گشتاور
12.2 Km/h	دنده 2 به سمت جلو	11	حجم موتور
24.5 Km/h	دنده 3 به سمت جلو	121/152 mm	قطر داخلی و کورس سیلندر
35 Km/h	دنده 4 به سمت جلو	238 (g/Kw.h)	مصرف سوخت
6.8 Km/h	دنده 1 به سمت عقب	ظرفیت روغن و تانک سوخت	
12.2 Km/h	دنده 2 به سمت عقب	423 L	سوخت
24.5 Km/h	دنده 3 به سمت عقب	32 L	روغن موتور
سیستم اکسل		38 L	روغن گیربکس
Graziano	سازنده	300 L	روغن هیدرولیک
4WD Wet Type	مدل	51/51 L	روغن اکسل
جلو ثابت – عقب متحرک	مندل		
26.5 -25-16PR	سایز لاستیک		
13°	زاویه مندل		
13°	زاویه مندل		



- موتور پر قدرت کامینز آمریکا و گیربکس ZF 4WG200
- تک لیور (دسته جو بستیک)
- سیستم تهویه مطبوع (سرد و گرم)
- کابین لوکس، عایق صدا، عایق گرد و غبار
- محافظ کابین FOPS / ROPS
- باکت تقویت شده
- سیستم رادیاتور مستقل برای تنظیم دما
- دارای اکسل نوع تر ZF
- باکت و شاسی تقویت شده از لحاظ ابعادی و آلیاژی
- مجهز به شیر آلات Husco
- مجهز به شیر آلات Danfos
- دارای استانداردهای حداقل آلایندهی
- دسترسی آسان به کلیه ادوات

ابعاد		مشخصات عمومی	
3985 mm	ارتفاع	9000(Kg)	قدرت بارگیری
9375 mm	طول	31500KG	وزن کاری
3200 mm	عرض	5.1 (m3)	میزان بارگیری باکت
3460 mm	عرض باکت	ROPS / FOPS	محافظ کابین
38+1°	بیشترین زاویه فرمان	سنگی (تقویت شده معدنی)	نوع باکت
≥45°	بیشترین درجه بالا روی شیب	موتور Engine	
سیستم انتقال قدرت (Gearbox)		Original Cummins	سازنده
Changlin	سازنده	Cummins M11-C	مدل
ZF – 4WG200 برقی	نوع	پاشش مستقیم – توربو شارژ – آب خنک	نوع
4 دنده جلو – 3 دنده عقب	تعداد دنده	335 (hp)	قدرت موتور
4.6 Km/h	دنده 1 به سمت جلو	1020 (N.M) /1400 RPM	ماکزیمم گشتاور
11.94 Km/h	دنده 2 به سمت جلو	11	حجم موتور
18.72 Km/h	دنده 3 به سمت جلو	121/152 mm	قطر داخلی و کورس سیلندر
37 Km/h	دنده 4 به سمت جلو	238 (g/Kw.h)	مصرف سوخت
6.8 Km/h	دنده 1 به سمت عقب	ظرفیت روغن و تانک سوخت	
11.94 Km/h	دنده 2 به سمت عقب	480 L	سوخت
25.9 Km/h	دنده 3 به سمت عقب	32 L	روغن موتور
سیستم اکسل		43 L	روغن گیربکس
Graziano	سازنده	260 L	روغن هیدرولیک
4WD Wet Type	مدل	51/51 L	روغن اکسل
جلو ثابت – عقب متحرک	مندل		
29.5 -25-16PR	سایز لاستیک		
13°	زاویه مندل		

تبریز: چهارراه نادر، جنب ایستگاه آتش نشانی

تلفن: [۱۰ خط] - ۲۸۱۸۷۴۰ (۰۴۱۱) موسسه آبیاران

تبریز: جاده سنتو - ۲۰۰ متر مانده به پمپ بنزین

تلفن: [۱۰ خط] - ۴۴۲۷۲۴۱ (۰۴۱۱) موسسه آبیاران

تهران: اول جاده قدیم کرج مابین فتح و شیر پاستوریزه روبروی یخچال

تلفن: [۱۰ خط] - ۶۶۶۴۸۱۱۰ (۰۲۱) موسسه آبیاران

تهران: سعدی جنوبی - پایین تر از مخبرالدوله - نبش کوچه بوشهری - نبش پاساژ سلامت - شرکت دشت
سبزان (زیرمجموعه موسسه آبیاران)

تلفن: [۱۰ خط] - ۳۳۹۲۱۰۸۱ (۰۲۱)

dashtsabzan2

تماس با مدیریت :

۰۹۱۲۱۱۲۷۶۹۹

۰۹۱۴۴۱۱۵۰۴۴

info@abyaran.com

www.ABYARAN.com