



شرکت تراکتور سازی ایران
IRAN TRACTOR MFG. CO.

ITM285 4wd



I . T . M . C O

ITM 285 4wd

اکسل جلو 4WD

AG 85 نوع
مکانیکی درگیری
اتوماتیک قفل دیفرانسیل
۵۵ درجه ز اویه چرخشی

محور عقب

۵ عدد دیسک ترمز نوع ترمز
مکانیکی تک یا هر دو چرخ با هم نوع عمل
۲۲۲/۴ میلیمتر سطح موثر دیسک ترمز
با اهرم دستی ترمز دستی
مکانیکی قفل دیفرانسیل

چرخ‌ها و تایرها

۸ و ۶ لایه ۲۴-۱۴/۴ جلو
۶ لایه ۳۰-۱۵/۴X۱۸ وزنه‌ای عقب

وزن و ابعاد

با سوخت و روغن و آب پر و با چرخ عقب (۱۵x۳۰) و زنده‌ای و با عرض ۱۸۰۰ میلی‌متر
وزن روی محور جلو ۱۴۲۰ کیلوگرم
وزن روی محور عقب ۱۶۹۴ کیلوگرم
وزن کل ۳۱۱۴ کیلوگرم
طول (بازوی عقب به حالت افقی) ۴/۰۱ متر
عرض ۲/۰۶ متر
ارتفاع (بالای اگزوز) ۲/۵۲۸ متر
ارتفاع (روی فرمان) ۱/۶۸ متر
فاصله محورهای جلو و عقب ۲/۲۹ متر
شعاع چرخشی (با ترمز) ۷/۶ متر
فاصله از زمین (زیر مالیند) ۳۸۱ میلی‌متر

ظرفیت‌ها

باک گاز وویل ۹۰ لیتر
سیستم هیدرولیک ۴۳ لیتر
روغن موتور ۸ لیتر
سیستم خنک کننده (آب) ۱۴/۲ لیتر
جعبه فرمان ۰/۹ لیتر
پمپ فرمان ۱/۱ لیتر

سایر تجهیزات

مالیند با تریلرکش سنگین
شیلنگ هیدرولیک مخصوص تریلر
محافظر آنتنه
زنجیر مهار کننده
مبدل دو نوکس
وزن‌نمای چرخ جلو
وزن‌نمای چرخ عقب مخصوص نوع دیسکی
جعبه ابزار عمومی و آچار چرخ
وزن‌نمای کیفی

سایر امکانات به انتخاب مشتری

سایبان
گیربکس سنگین ۱۴ سرعت جلو و ۴ سرعت عقب
شیر فرمان هیدرولیک جهت استفاده در ادوات

کارخانه: تبریز، جاده سردرود، صندوق پستی ۴۶۸۷

کد پستی: ۵۱۹۷۸۱۵۸۶۳

تلفن: ۰۴۱۱ - ۴۲۵۵۸۰۰ تا ۰۴۱۱ - ۴۲۴۵۸۵۷

تلفکس روابط عمومی: ۰۴۱۱ - ۴۲۴۵۸۹۴ تا ۰۴۱۱ - ۴۲۴۹۷۴۶

دفتر تهران: خیابان ولیعصر (عج)، رویروی جام جم، کوچه مویار، پلاک ۵۷

فکس: ۰۴۱ - ۲۲۰۳۵۱۹۵ تا ۰۴۱ - ۲۲۰۳۵۱۹۵

www.itm.co.ir info@itm.co.ir

توان بازدهی

حداکثر قدرت در ۲۰۰۰ دور در دقیقه ۷۵ اسب بخار
حداکثر گشتاور در ۱۳۰۰ دور در دقیقه ۲۷۸ نیوتن متر
حداکثر قدرت محور P.T.O ۶۹/۵ اسب بخار
حداکثر قدرت محور P.T.O در ۵۴۰ دور ۶۳/۴ اسب بخار

موتور

ساخت شرکت موتور سازان مدل
A4-248 نوع
دیزل با پاشش مستقیم تعداد سیلندر
۴ قطر سیلندر
۱۰۱ میلی‌متر کورس پیستون
۱۲۷ میلی‌متر حجم جابجایی
۴/۰۶ لیتر نسبت تراکم
۱۶:۱ کمک استارت
شمع گرم کن خنک‌شونده بوسیله
آب روغن بادو المنت و پیش صافی
فیلتر هوا فیلتر گاز و نیل
تک با ظرفیت بالا همراه پیش فیلتر
اگزوز عمودی

تجهیزات الکتریکی

ولتاژ ۱۲ ولت با اتصال منفی بدنه
باتری ۱۲۵ آمپر ساعت
دینام ۴۵ آمپر
استارت ۲/۸ کیلو وات
چراغها چراغ جلو - بغل - ترمز - راهنما و چراغ ششم در عقب
سایر تجهیزات بوق - پریز ۷ پایه تریلر

کلاچ

نوع دوپل
اندازه صفحه ۳۰۵ میلی‌متر

تنظیم فاصله چرخها

جلو ۱۹۴۰-۱۳۵۰ میلی‌متر
عقب ۲۱۳۰-۱۴۳۰ میلی‌متر

جعبه دنده

نوع کشونی
سرعتهای خروجی ۸ سرعت جلو، ۲ سرعت عقب

محور تواندهی

نوع P.T.O تک سرعت (مستقیم یا موتور یا با گیربکس)
سرعت دور آن در ۱۶۸۴ دور موتور ۵۴۰ دور در دقیقه
قطر محور ۳۵ میلی‌متر
تعداد شیار ۶

سیستم هیدرولیک

اتصال سه نقطه تجهیزات
حداکثر ظرفیت بالابری در انتهای بازوها بحالت افقی
پمپ هیدرولیک
حداکثر دبی پمپ
حداکثر فشار

فرمان

نوع هیدروستاتیک