



شرکت تراکتور سازی ایران
IRAN TRACTOR MFG. CO.

ITM299 4wd



I . T . M . C O

ITM 299 4wd

چرخها و تایرها

جلو ۱۶ - ۷/۵ - ۸ و ۶ لایه
عقب از نوع دیسکی ۱۸.۲/۱۵ - ۳۰

تنظیم فاصله چرخها

جلو ۱۸۳۰ - ۱۴۳۰ میلیمتر
عقب ۲۱۳۰ - ۱۴۳۰ میلیمتر

تجهیزات الکتریکی

ولتاژ ۱۲ ولت با اتصال منفی بدنه
باتری ۱۲۵ - ۹۶ آمپر ساعت
دپام ۴۵ آمپر
استارت ۲/۲ کیلووات
چراغها جلو ، بغل ، ترمز ، راهنما و چراغ ششم در عقب
سایر تجهیزات بوق - پریز ۷ پایه ای تریلر

وزن و ابعاد

وزن روی محور جلو ۱۴۰۰ کیلو گرم
وزن روی محور عقب ۱۷۲۰ کیلوگرم
وزن کل ۳۱۲۰ کیلوگرم
طول (بازوی عقب به حالت افقی) ۳۹۰۰ میلیمتر
عرض ۲۰۶۰ میلیمتر
ارتفاع (بالای اگزوز) ۲۵۲۸ میلیمتر
ارتفاع (روی فرمان) ۱۶۸۰ میلیمتر
فاصله محور های جلو و عقب ۲۲۹۰ میلیمتر
شعاع چرخش (بدون ترمز) ۷۶۰۰ میلیمتر
فاصله از زمین (زیر مابند) ۳۸۰ میلیمتر

محور تواندهی

P.T.O سرعت دوران در ۱۶۸۴ دور دقیقه
تعداد شیار ۶
قطر محور ۳۵ میلیمتر

ظرفیت ها

باک گازوئیل ۱۰۰ لیتر
سیستم هیدرولیک ۴۳ لیتر
روغن موتور ۸ لیتر
سیستم خنک کننده (آب) ۱۴/۲ لیتر
پمپ فرمان ۱/۱ لیتر

سایر تجهیزات

شیلنگ هیدرولیک مخصوص تریلر
مخالف راننده
وزنه های کیفی جلوی تراکتور

سایر امکانات به انتخاب مشتری

شیر هیدرولیک جهت استفاده در ادوات
چرخ عقب ۳۸ - ۱۲/۲ و ۱۳۰ دیسکی
سایه بان

عملکرد

حداکثر قدرت در ۲۰۰۰ دور در دقیقه ۸۲ اسب بخار
حداکثر گشتاور در ۱۳۰۰ دور در دقیقه ۳۴۵ نیوتن متر
حداکثر قدرت محور P.T.O
حداکثر قدرت محور P.T.O در ۵۴۰ دور

موتور

مدل MT4.244 STAGE 2
نوع دیزلی با پاشش مستقیم - توربو شارژ
تعداد سیلندر ۴
قطر سیلندر ۱۰۱ میلیمتر
کورس پیستون ۱۲۷ میلیمتر
حجم جابجایی ۴/۰۶ لیتر
نسبت تراکم ۱۱:۱
کمک استارت شمع گرمکن
خنک کاری بوسیله آب
فیلتر هوا خشک با دو المنت و پیش صافی
فیلتر گازوئیل دوپل با ظرفیت بالا
اگزوز افقی

سیستم هیدرولیک

اتصال سه نقطه
تجهیزات کنترل عمق شخم کنترل وضعیت (بازوی مرکزی حساس) کنترل عکس العمل
حداکثر ظرفیت بالابری در انتهای بازوها به حالت افقی ۲۲۲۷ کیلوگرم
پمپ هیدرولیک پیستونی
حداکثر دبی پمپ ۱۶/۷ لیتر بر دقیقه
حداکثر فشار پمپ ۲۳۱ - ۲۲۱ بار

فرمان

فرمان هیدروستاتیک
محور جلو قابل تنظیم

ترمزها

نوع ترمز ۵ عدد دیسک غوطه ور در روغن در هر طرف
نوع عمل مکانیکی تگ یا هر دو چرخ با هم
قطر ۲۲۲/۴ میلیمتر
ترمز دستی با اهرم دستی
فنل دیفرانسیل مکانیکی

جعبه دنده

نوع ۱۶ سرعته سنکرون
سرعت های خروجی ۱۲ سرعت جلو و ۴ سرعت عقب

کلاچ

نوع ۳۰۵ میلیمتر
اندازه صفحه

محیط کاری کاربر

مستدلی با تعلق فدری
گلگیرها منطبق با مجموعه ابزار
جعبه ابزار

کارخانه : تبریز ، جاده سردرود ، صندوق پستی ۴۶۸۷
کد پستی : ۵۱۹۷۸۱۵۸۶۳
تلفن : ۲۹ - ۴۲۵۵۸۰۰ - ۴۱۱ - ۴۲۴۵۸۵۷ - ۸ - فکس : ۴۱۱ - ۴۲۴۵۸۵۷
تلفن : ۲۹ - ۴۲۵۵۸۰۰ - ۴۱۱ - ۴۲۴۵۸۹۴ - فکس : ۴۱۱ - ۴۲۴۹۷۴۶
دفتر تهران : خیابان ولیعصر (ع) ، روبروی جام جم ، کوچه مهیار ، پلاک ۵۷
تلفن : ۴۱۶۱۶۱۷ - ۲۲۰۴۱۱۵ - ۲۲۰۵۰۱۱۵ - ۲۲۰۴۱۱۵ - فکس : ۲۲۰۴۵۱۹۵ - ۴۱۱ - ۲۲۰۴۵۱۹۵
www.ltm.co.ir info@ltm.co.ir

