



شرکت تراکتورسازی ایران
IRAN TRACTOR MFG. CO.

ITM399



I . T . M . C O

ITM 399

هیدرولیک کمکی

موقعیت پمپ
نوع پمپ
حداکثر دبی روغن
مجموع دبی پمپ اصلی و کمکی
سیستم کنترل

برروی موتور
دنده ای
۳۶ لیتر در دقیقه در فشار ۱۷۵ بار
۶۳/۶ لیتر بر دقیقه
سلکتور واو

ترمزها

نوع
تعداد صفحه ها
قطر
عملکرد
ترمز دستی
قفل دیفرانسیل

غوطه ور در روغن
۴ عدد اسطکانگ و ۲ عدد فولادی
۲۲۲/۴ میلی متر
هیدرولیک
با اهرم دستی
مکانیک

چرخها و تایرها

جلو
عقب از نوع دیسکی

۷/۵x۱۸ و ۸/۶x۱۸ لایه
۱۸/۴x۱۵-۳۴ و ۸ لایه

وزن و ابعاد با سوخت، روغن و آب پر

وزن روی محور جلو
وزن روی محور عقب
وزن کل
طول (بازوی عقب به حالت افقی)
عرض
ارتفاع (بالای اگزوز)
ارتفاع (روی فرمان)
فاصله محورهای جلو و عقب
شعاع چرخش (بدون ترمز)
فاصله از زمین (زیر مالیند)

۱۳۰۳ کیلو گرم
۲۰۱۴ کیلو گرم
۳۳۱۷ کیلو گرم
۴۳۳۰ میلی متر
۱۹۷۳ میلی متر
۲۶۲۹ میلی متر
۱۹۰۶ میلی متر
۲۵۸۰ میلی متر
۸۴۲۹ میلی متر
۴۳۳ میلی متر

ظرفیتها

مخزن سوخت
روغن موتور
سیستم خنک کننده (آب)
سیستم هیدرولیک

۱۲۶ لیتر
۱۵/۴ لیتر
۲۵ لیتر
۴۷/۴ لیتر

سایر تجهیزات

شیلنگ هیدرولیک مخصوص تریلر
مخندلی دونوکسی
زنجیر مهار کننده
جعبه ابزار با ابزارهای عمومی و آچار چرخ
سایر امکانات به انتخاب مشتری
شیر هیدرولیک دوکاره (یکطرفه و دو طرفه)
محافظه راننده
وزنه های چرخ عقب
وزنه های کیفی جلوی تراکتور

سایر امکانات به انتخاب مشتری

سایبان

کارخانه، تبریز، جاده سردرود، صندوق پستی ۴۶۸۷

کد پستی: ۵۱۹۷۸۱۵۸۶۳

تلفن: ۲۹ - ۴۲۵۵۸۰۰ - ۴۱۱

تلفنکس روابط عمومی: ۴۲۵۵۸۹۴ - ۴۱۱

دکتر تهران، خیابان ولیعصر (عج)، روبروی ماه‌نهم، کوچه مییار، پلاک ۵۷

تلفن: ۲۲۰۳۱۶۱۷ - ۲۲۰۵۰۱۱۵ - ۴۱ - ۲۲۰۴۵۱۹۵ - ۲۱

www.itm.co.ir

info@itm.co.ir

عملکرد

حداکثر قدرت در ۲۲۰۰ دور در دقیقه
حداکثر گشتاور در ۱۴۰۰ دور در دقیقه
حداکثر قدرت محور P.T.O

۱۱۰ اسب بخار
۴۳۰ نیوتن متر
۹۵ اسب بخار

موتور

ساخت
مدل
نوع
تعداد سیلندر
قطر سیلندر
کورس پیستون
حجم جابجایی
نسبت تراکم
کمک استارت
خنک شونده بوسیله
فیلتر هوا
فیلتر گازوئیل
اگزوز

شرکت موتور سازان
۱۰۰۶-۶
دیزلی با پاشش مستقیم
۶
۱۰۰ میلی متر
۱۲۷ میلی متر
۶ لیتر
۱۱۱۶
شمع گرم کن
آب
خشک و همراه با پیش صافی
دو بل
عمودی

تجهیزات الکتریکی

ولتاژ
باتری
دینام
استارت
چراغها
سایر تجهیزات

۱۲ ولت با اتصال منفی بدنه
دو عدد ۷۰ آمپر ساعت
۴۵ آمپر
۳ کیلو وات
جلو-بغل-ترمز-راهتما و چراغ ششم
بوق-پرریز ۷ پایه ای تریلر

کلاچ

نوع
اندازه صفحه
جنس

اسپلیت تورک
۳۳۰ میلی متر
سرامتالیک

تنظیم فاصله چرخها

جلو
عقب

۱۹۷۵-۱۳۶۵ میلی متر
۲۲۳۰-۱۵۳۰ میلی متر

جعبه دنده

نوع
سرعتهای خروجی

۱۲ سرعته سنکرون
۱۲ سرعت جلو و ۴ سرعت عقب

محور تواندهی

کلاچ
نوع P.T.O
سرعت دور ان در ۱۸۹۳ دور موتور
سرعت دور ان در ۱۹۰۰ دور موتور
قطر محور
تعداد دشار
تعداد دشار

مستقل هیدرولیک با اهرم دستی
۲ سرعته
۵۴۰ دور در دقیقه
۱۰۰۰ دور در دقیقه
۳۵ میلی متر
۶ شماره برای دور
۲۱ شماره برای دور

سیستم هیدرولیک

اتصال سه نقطه
کارکرد
حداکثر ظرفیت بالابری در
انتهای بازوها بحالت افقی
پمپ هیدرولیک
حداکثر دبی پمپ
حداکثر فشار

از نوع ۲ با مفصل ثابت
کنترل عمق تخم، کنترل وضعیت با
بازوی حساس مرکزی، کنترل عکس العمل
۳۶۷۸ کیلو گرم

پیستونی
۲۷/۶ لیتر در دقیقه
۲۳۰-۳۱۰ بار

فرمان

نوع
محور جلو
حداکثر زاویه چرخش

هیدروستاتیک
قابل تنظیم
۵۵ درجه