



شرکت تراکتور سازی ایران  
IRAN TRACTOR MFG. CO.

# ITM800



I . T . M . C O



# ITM 800

## وسایل

گیج‌ها  
چراغ‌های هشدار دهنده  
مشخصات چراغ قفل دیفرانسیل ، ترمز دستی ، سونت کم ، پائین آمدن فشار  
روغن موتور ، مسدود شدن صافی هوای موتور مسدود شدن صافی روغن

## هیدرولیک کمکی

موقعیت پمپ  
نوع پمپ  
بیشترین دبی روغن  
مجموع دبی پمپ اصلی و کمکی  
کنترل  
شیرهای فر فرهای

موتور سوار  
دنده‌ای  
۳۲ لیتر بر دقیقه در فشار ۱۷۵ بار  
۵۷ لیتر بر دقیقه  
سلکتور ولو  
در وضعیتی سه دقیقه

## ترمزها

نوع  
تعداد صفحه‌ها  
قطر  
عملکرد  
ترمز پارکینگ  
ترمزهای تریلر

قوطه رو در روغن  
۵ عدد اصطکاکی و ۳ عدد فولادی در هر طرف  
۲۲۲/۴ میلی متر  
هیدرولیک  
اهر م دستی  
اختیاری

## چرخها و تایرها

جلو  
عقب  
یا

۷/۵-۱۶ ۶ و ۸ لایه  
۱۸/۴ X ۱۵-۳۰ ۶ لایه  
انتخابی

## محیط کاری کاربر

مسدلی  
گنگیرها  
جعبه ابزار

سیستم تعلیق قنری  
سطح  
با مجموعه ابزار

## وزن و ابعاد با سوخت، روغن و آب پر

وزن روی محور جلو  
وزن روی محور عقب  
وزن کل  
طول کلی  
حداقل عرض  
ارتفاع ( بالای آگروز )  
ارتفاع ( روی فرمان )  
فاصله محور چرخ‌ها  
شعاع چرخش ( بدون ترمز )  
فاصله از زمین ( زیر مالیند )  
فاصله از زمین ( زیر محور جلو )

۱۴۳۰ کیلوگرم  
۱۷۶۰ کیلوگرم  
۳۱۹۰ کیلوگرم  
۳۹۰۰ میلی متر  
۱۹۹۰ میلی متر  
۲۸۱۸ میلی متر  
۱۸۱۸ میلی متر  
۲۲۸۸ میلی متر  
۷۱۰۰ میلی متر  
۳۱۵ میلی متر  
۶۴۰ میلی متر

## ظرفیت‌ها

مخزن سوخت  
روغن موتور  
سیستم خنک کننده ( آب )  
سیستم هیدرولیک

۱۲۶ لیتر  
۷ لیتر  
۲۵ لیتر  
۴۳ لیتر

## سایر تجهیزات

مالیند با تریلر کش سنگین  
وزنه‌های چرخ  
وزنه‌های کیفی  
شیلنگ هیدرولیک مخصوص تریلر  
چرخ عقب ۳۸-۱۳/۶ X ۱۲ دیسکی به انتخاب مشتری

## عملکرد

حداکثر قدرت در ۲۰۰۰ دور در دقیقه  
حداکثر گشتاور در ۱۴۰۰ دور در دقیقه  
حداکثر قدرت محور P.T.O

۸۲ اسب بخار  
۳۴۵ نیوتن متر  
۷۴/۸ اسب بخار

## موتور

ساخت / نوع  
تعداد سیلندر  
تزریق  
قطر سیلندر  
کورس  
ظرفیت  
نسبت تراکم  
استاندارد آلایندگی  
سیستم ورودی هوا  
کمک استارت  
کنترل گاز  
خنک شونده بوسیله  
صافی هوا  
صافی سوخت  
اگزوست

MT 4.244 Extra  
۴  
مستقیم  
۱۰۱mm  
۱۲۷mm  
۴/۰۶ LIT  
۱۷/۵۱۱  
STAGE II  
توربوشارژر  
شمع گرم کن  
دستی و پایی  
آب  
دویل ، انان خشک با پیش صافی  
منفرد ، ظرفیت بالا با رسوب گیر  
عمودی

## تجهیزات الکتریکی

ولتاژ  
استارت  
چراغها

۱۲ ولت با اتصال منفی بدنه  
۲/۸ کیلووات  
جلو - بغل - ترمز - راهنما - عقب

## کلاچ

نوع  
قطر

اسپلایت ترک  
۳۰۵ میلی متر ( ۱۲ اینچ )

## جعبه دنده

نوع

سنگرون ۱۲ جلو ۴ عقب تعویض دستی

## محور تواندهی

نوع  
سرعت دوران در ۱۹۰۲ دور موتور  
سرعت دوران در ۲۰۰۰ دور موتور  
قطر محور  
تعداد شیار  
تعداد شیار

مستقل هیدرولیک با اهرم دستی  
۵۴۰ دور در دقیقه  
۱۰۰۰ دور در دقیقه  
۳۵ میلی متر  
۶ شیاره برای ۵۴۰ rpm  
۲۱ شیاره برای ۱۰۰۰ rpm

## هیدرولیک

کارکرد  
حداکثر ظرفیت بالابری در  
انتهای بازوها بحالت افقی  
حداکثر دبی پمپ

کنترل عمق شخم، کنترل وضعیت با  
بازوی حساس مرکزی، کنترل عکس العمل

۲۲۲۷ کیلوگرم  
۲۵ لیتر در دقیقه

## فرمان

نوع  
موقعیت پمپ  
بیشترین زاویه چرخش

هیدروستاتیک  
موتور سوار  
۵۵ درجه

کارخانه: تبریز - جاده سردرود - صندوق پستی: ۴۶۸۷

کد پستی: ۵۱۹۷۸۱۵۸۶۳

تلفن: ۰۲۹-۴۲۵۵۸۰۰-۴۱۱

تلفکس روابط عمومی: ۰۴۱۱-۴۲۴۵۸۹۴

تلفن گویا: ۰۴۱۱-۴۲۴۹۷۴۶

دفتر تهران: خیابان ولیعصر (عج) ، روبروی جام جم ، کوچه مهیار ، پلاک ۵۷

تلفن: ۰۲۲-۳۱۶۱۷-۲۲۰۵۰۱۱۵-۲۱

فاکس: ۰۲۱-۲۴۰۴۵۱۹۵

www.itm.co.ir info@itm.co.ir