



شرکت تراکتورسازی ایران
IRAN TRACTOR MFG. CO.

ITM285



I . T . M . C O

ITM 285

محور توانده‌ی

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| نک سرعته (مستقیم) با موتور پاک‌گربکس) | P.T.O |
| سرعت دوران در ۶۸۴ دوچرخه با | ۱ دور در دقیقه |
| ۵۰۵ دوچرخه با | ۱۳۵ دور در دقیقه |
| ۱۳۵ میلی متر | قطر محور |
| ۲ شبک | تعداد شبک |

ترمز

| | |
|----------------------------|---------------|
| ۵ عدد دیسک‌غوطه ور در روزن | نوع ترمز |
| مکانیکی نک یا هر دو چرخ با | نوع عمل |
| ۱۳۲/۱۲ میلی متر | قطر |
| با اهرم دستی | ترمز دستی |
| مکانیکی | فلل دیفرانسیل |

چرخ‌ها و تایرهای

| | |
|-----------|-------------------|
| ۷/۵۰-۱۶۸ | جلو |
| ۱۸/۴۳-۱۵۵ | عقب از نوع وزنهای |

وزن و ابعاد

| | |
|---|------------------------------|
| با ساخت ورقن و آپ پر و با چرخ شب (۱۵۰x۳۰) | وزنهای و با عرض ۱۸۰ میلی متر |
| وزن روی محور جلو | ۱۱۱۸ کیلو گرم |
| وزن روی محور عقب | ۱۹۹۴ کیلو گرم |
| وزن کل | ۲۸۱۲ کیلو گرم |
| طول (از پای عقب به حالت افقی) | ۳۰۱ متر |
| عرض | ۲۰۶ متر |
| ارتفاع (بالای اکزوژ) | ۲۷۵۱ متر |
| ارتفاع (روی فرمان) | ۱۶۸ متر |
| فاصله محورهای جلو و عقب | ۲۰۶ متر |
| نمایان چرخش (با ترمز) | ۷۶ متر |
| فاصله از زمین (ترمز مالبد) | ۳۸۰ میلی متر |

ظرفیت‌ها

| | |
|-----------|----------------------|
| ۹۰ لیتر | پاک کازوپل |
| ۶۳ لیتر | سیستم هیدرولیک |
| ۸ لیتر | روغن موتور |
| ۱۶/۲ لیتر | سیستم خنک کننده (آب) |
| ۰/۹ لیتر | جهد فرمان |
| ۱/۱ لیتر | بصف فرمان |

سایر تجهیزات

| |
|-------------------------------------|
| مالبند با تریبلکش سنتکون |
| شلیک هیدرولیک مخصوص تریبل |
| محافظه راننده |
| رنگیر هوا کننده |
| مندل دلوکس |
| وزنهای جر جلو |
| وزنهای چرخ عقب، مخصوص نوع دیسکی |
| جهد ایارها ایزارهای عومن و اچار چرخ |
| وزنهای گلیچی جلوی تراکتور |

سایر امکانات با انتخاب مشتری

| |
|--|
| شیر فرمان هیدرولیک، جهت استفاده در ادوات |
| چرخ عقب ۱۶/۲x۱۳۰ دیسکی |
| ساخه بار |
| کمپریکس سنتکون ۱۶ سرعت جلو و سرعت ۴ عقب |

کارخانه، تبریز - جاده سردرود - صندوق پستی ۴۶۸۷

کد پستی: ۵۱۹۷۸۱۵۸۶۳ - فکس: ۰۴۱۱-۴۲۵۵۸۵۰-۸

تلفن: ۰۴۱۱-۴۲۵۵۸۵۷ - ۰۴۱۱-۴۲۵۵۸۱۱

تلفن روابط عمومی: ۰۴۱۱-۴۲۴۵۸۱۱ - تلفن گورا: ۰۴۱۱-۴۲۴۹۷۴۶

دفتر تهران: خاکان ویعصر (عج)، روبروی جامجم، ۵۵ همیار، پلاک ۵۷

تلفن: ۰۴۱۱-۲۲۰۵۰۱۱۵ - فکس: ۰۴۱۱-۲۲۰۴۵۱۹۵ - info@itm.co.ir

توان بازدهی

| |
|------------------------------------|
| حداکثر گشتاور در ۱۳۵۰ دور در دقیقه |
| P.T.O |
| حداکثر قدرت محور P.T.O در ۵۵ دور |

موتور

| | |
|------------------|--------------------------|
| ساخت | ۷۵ اسب بخار |
| مدل | ۲۷۸ نیوتون متر |
| نوع | ۶۹/۵ اسب بخار |
| تعداد سیلندر | ۶۳/۴ اسب بخار |
| قطر سیلندر | ۱۰ میلی متر |
| کورس پیستون | ۱۲۷ میلی متر |
| حجم چیجانی | ۳/۰ لیتر |
| نسبت تراکم | ۱۶:۱ |
| کمک اسکارت | شمع گرم کن |
| خنک شونده بوسیله | آب |
| فیلتر هوای | روغنی با دلت و پیش ماقنی |
| فیلتر کازوپل | تک هفراه پیش فیلتر |
| اعودی | عمودی |

تجهیزات الکتریکی

| | |
|-----------------------|--------------|
| ولت با اتصال منفی بدد | ۱۲ ولت |
| ۱۳۵ آمپر ساعت | ۱۳۵ |
| ۴۵ آمپر | ۲/۸ کیلو وات |
| استارت | چراغها |
| چراغها | سایر تجهیزات |
| ۱۳۵۰-۱۷۵۰ میلی متر | جلو |
| ۱۴۲۰-۲۲۴۰ میلی متر | عقب |

کلاح

| | |
|-------------|--------------|
| نوع | دوبل |
| اندازه صفحه | ۳۰۵ میلی متر |

تنظیم فاصله چرخها

| | |
|-----|--------------------|
| جلو | ۱۷۵۰-۱۳۵۰ میلی متر |
| عقب | ۲۲۴۰-۱۴۲۰ میلی متر |

جعبه دندنه

| | |
|---------------|------------------------|
| نوع | کشوونی |
| سرعتهای خروجی | ۸ سرعت جلو، ۲ سرعت عقب |

هیدرولیک

| | |
|--|---|
| اتصال سه نقطه | از نوع ۲ دلت |
| تجهیزات | کنترل عمق شفم، کنترل وضعیت (با بازوی مرکزی حساس)، کنترل عکس العمل |
| حداکثر ظرفیت بالابری در انتهای بازوها (حالات افقی) | ۲۲۲۷ کیلو گرم |
| همه هیدرولیک | ۱۶/۷ لیتر در دقیقه |
| حداکثر دنباله یهای | ۳/۰ لیتر |
| حداکثر فشار | ۷۰۰ میلی بار |

فرمان

| | |
|----------|------------|
| نوع | هیدرولیک |
| نوع محور | قابل تنظیم |