



شرکت تراکتور سازی ایران
IRAN TRACTOR MFG. CO.

ITM299



I . T . M . C O

ITM 299

چرخها و تایرها

جلو ۱۶-۷/۵-۸ و ۶ لایه
عقب از نوع دیسکی ۱۸.۴/۱۵-۳۰-۶ لایه

تنظیم فاصله چرخها

جلو ۱۸۳۰ - ۱۴۳۰ میلیمتر
عقب ۱۳۳۰ - ۱۴۳۰ میلیمتر

تجهیزات الکتریکی

ولتاژ ۱۲ ولت با اتصال منفی بدنه
باتری ۱۴۵ - ۹۶ آمپر ساعت
دینام ۴۵ آمپر
استارت ۲/۲ کپلووات
چراغها جلو ، بغل ، ترمز ، راهنما و چراغ ششم در عقب
سایر تجهیزات بوق - پریز ۷ پایه ای تریبار

وزن و ابعاد

وزن روی محور جلو ۱۴۰۰ کیلو گرم
وزن روی محور عقب ۱۷۲۰ کیلوگرم
وزن کل ۳۱۲۰ کیلوگرم
طول (بازوی عقب به حالت افقی) ۳۹۰۰ میلیمتر
عرض ۲۰۶۰ میلیمتر
ارتفاع (بالای اکروز) ۲۵۲۸ میلیمتر
ارتفاع (روی فرمان) ۱۶۸۰ میلیمتر
فاصله محور های جلو و عقب ۲۲۹۰ میلیمتر
شعاع چرخش (بدون ترمز) ۷۶۰۰ میلیمتر
فاصله از زمین (زیر مالیند) ۳۸۰ میلیمتر

محور تواندهی

P.T.O تک سرعته دو حالت (موتور گرد و چرخ گرد)
سرعت دوران در ۱۶۸۴ دور دقیقه
تعداد شیار ۶ شیار
قطر محور ۳۵ میلیمتر

ظرفیت ها

پاک گازوئیل ۱۰۰ لیتر
سیستم هیدرولیک ۳۳ لیتر
روغن موتور ۸ لیتر
سیستم خنک کننده (آب) ۱۴/۲ لیتر
پمپ فرمان ۱/۱ لیتر

سایر تجهیزات

شیلنگ هیدرولیک مخصوص تریبار
محافظ راننده
وزنه های کیفی جلوی تراکتور

سایر امکانات به انتخاب مشتری

شیر هیدرولیک جهت استفاده در ادوات
چرخ عقب ۳۸ - ۱۳۹۶/۱۲ دیسکی
سایه بان

کارخانه : تبریز ، جاده سردرود ، صندوق پستی ۲۶۸۷
کد پستی : ۵۸۶۳ - ۵۱۹۷۸
تلفن : ۰۴۱۱ - ۴۲۵۵۸۰۰ - ۲۹
فکس : ۰۴۱۱ - ۴۲۴۵۸۵۷ - ۸
تلفن گویا : ۰۴۱۱ - ۴۲۴۹۷۴۶
تلفن عمومی : ۰۴۱۱ - ۴۲۴۵۸۹۴
دفتر تهران : خیابان ولیعصر (سج) ، روبروی جام جم ، کوچه مهیار ، پلاک ۵۷
تلفن : ۰۲۱ - ۲۲۰۳۱۶۱۷ - ۲۲۰۵۰۱۱۵ - ۲۲۰۵۰۱۱۵
فکس : ۰۲۱ - ۲۲۰۴۵۱۹۵
www.itm.co.ir info@itm.co.ir

عملکرد

حداکثر قدرت در ۲۰۰۰ دور در دقیقه
حداکثر گشتاور در ۱۳۰۰ دور در دقیقه
حداکثر قدرت محور P.T.O
حداکثر قدرت محور P.T.O در ۵۴۰ دور

موتور

مدل MT4.244 STAGE 2
دیزلی با پاشش مستقیم - توربو شارژ
تعداد سیلندر ۳
قطر سیلندر ۱۰۱ میلیمتر
کورس پیستون ۱۲۷ میلیمتر
حجم چپچایی ۴/۰۶ لیتر
نسبت تراکم ۱۰:۱
کمک استارت شمع گرمکن
خنک کاری پوسپله آب
فیلتر هوا خشک با دو المنت و پیش مایه
فیلتر گازوئیل دوبل با ظرفیت بالا
اکروز افقی

سیستم هیدرولیک

اتصال سه نقطه تجهیزات
از نوع ۳ ثابت
کنترل عمق شخم کنترل وضعیت (بازوی مرکزی حساس) کنترل عکس العمل
۴۴۲۷ کیلوگرم
حداکثر ظرفیت بالابری در انتهای بازوها به حالت افقی
پمپ هیدرولیک
حداکثر دبی پمپ
حداکثر فشار پمپ

فرمان

فرمان هیدروستاتیک
محور جلو قابل تنظیم

ترمزها

نوع ترمز
نوع عمل
قطر
ترمز دستی
قفل دیفرانسیل

جعبه دنده

نوع ۱۶ سرعته سنکرون
سرعتهای خروجی ۱۲ سرعت جلو و ۴ سرعت عقب

کلاچ

نوع
اندازه صفحه ۳۰۵ میلیمتر

محیط کاری کاربر

معدنی
کنگپر ها
جعبه ابزار
با تعلیق فکری
مسطح
با مجموعه ابزار