



شرکت تراکتور سازی ایران  
IRAN TRACTOR MFG. CO.

# ITM285 4wd



I . T . M . C O

# ITM 285 4wd

## اکسل جلو 4WD

نوع درگیری  
نوع عمل  
نوع ترمز  
نوع ترمز دستی  
نوع ترمز دستی  
نوع ترمز دستی

AG 85  
مکانیکی  
اتوماتیک  
۵۵ درجه

قفل دیفرانسیل  
زاویه چرخشی

## محور عقب

نوع ترمز  
نوع عمل  
نوع ترمز  
نوع ترمز دستی  
نوع ترمز دستی

۵ عدد دیسک غوطه ور در روغن  
مکانیکی تک یا هر دو چرخ با هم  
۲۲۲/۴ میلیمتر  
یا اهرم دستی  
مکانیکی

## چرخ‌ها و تایرها

جلو  
عقب

۸ و ۶ لایه ۲۴-۱۲/۴  
۶ لایه ۳۰-۱۵/۴X۱۸ وزنه‌ای

## وزن و ابعاد

با سوخت و روغن و آب پر و با چرخ عقب (۱۵x۳۰) وزنه‌ای و با عرض ۱۸۰۰ میلی‌متر)  
وزن روی محور جلو  
وزن روی محور عقب  
وزن کل  
طول (بازوی عقب به حالت افقی)  
عرض  
ارتفاع (بالای اگزوز)  
ارتفاع (روی فرمان)  
فاصله محورهای جلو و عقب  
شعاع چرخشی (با ترمز)  
فاصله از زمین (زیر مالیند)

۱۴۲۰ کیلوگرم  
۱۶۹۴ کیلوگرم  
۳۱۱۴ کیلوگرم  
۴/۰۱ متر  
۲/۰۶ متر  
۲/۵۲۸ متر  
۱/۶۸ متر  
۲/۲۹ متر  
۷/۶ متر  
۳۸۱ میلیمتر

## ظرفیت‌ها

باک گازوئیل  
سیستم هیدرولیک  
روغن موتور  
سیستم خنک کننده (آب)  
جعبه فرمان  
پمپ فرمان

۹۰ لیتر  
۴۳ لیتر  
۸ لیتر  
۱۴/۲ لیتر  
۰/۹ لیتر  
۱/۱ لیتر

## سایر تجهیزات

مالیند با تریلرکش سنگین  
شیلنگ هیدرولیک مخصوص تریلر  
محافظر آنتنده  
زنجیر مهار کننده  
مبدل دو لوکس  
وزن‌نمای چرخ جلو  
وزن‌نمای چرخ عقب مخصوص نوع دیسکی  
جعبه ابزار عمومی و آچار چرخ  
وزن‌نمای کیفی

## سایر امکانات به انتخاب مشتری

سایبان  
گیربکس سنگین ۱۴ سرعت جلو و ۴ سرعت عقب  
شیر فرمان هیدرولیک جهت استفاده در ادوات

کارخانه تبریز، جاده سردرود، صندوق پستی ۴۶۸۷

کد پستی: ۵۱۹۷۸۱۵۸۶۳

تلفن: ۰۴۱۱ - ۴۲۵۵۸۰۰ - ۴۲۵۵۸۰۱

تلفنکس روابط عمومی: ۰۴۱۱ - ۴۲۴۵۸۹۴ - تلفن گویا: ۰۴۱۱ - ۴۲۴۹۷۴۶

دفتر تهران: خیابان ولیعصر (عج)، رویروی جام جم، کوچه مویار، پلاک ۵۷

فکس: ۰۴۱ - ۲۲۰۳۵۱۹۵ - تلفن: ۰۴۱ - ۲۲۰۳۱۶۱۷

www.itm.co.ir info@itm.co.ir

## توان بازدهی

حداکثر قدرت در ۲۰۰۰ دور در دقیقه  
حداکثر گشتاور در ۱۳۰۰ دور در دقیقه  
حداکثر قدرت محور P.T.O.  
حداکثر قدرت محور P.T.O. در ۵۴۰ دور

۷۵ اسب بخار  
۲۷۸ نیوتن متر  
۶۹/۵ اسب بخار  
۶۳/۴ اسب بخار

## موتور

ساخت  
مدل  
نوع  
تعداد سیلندر  
قطر سیلندر  
کورس پیستون  
حجم جابجایی  
نسبت تراکم  
کمک استارت  
خنک‌شونده بوسیله  
فیلتر هوا  
فیلتر گازوئیل  
اگزوز

شرکت موتور سازان  
A4-248  
دیزل با پاشش مستقیم  
۴  
۱۰۱ میلی‌متر  
۱۲۷ میلی‌متر  
۴/۰۶ لیتر  
۱۶:۱  
شمع گرم کن  
آب  
روغن بادو المنت و پیش‌صافی  
تک با ظرفیت بالا همراه پیش‌فیلتر  
عمودی

## تجهیزات الکتریکی

ولتاژ  
باتری  
دینام  
استارت  
چراغها  
سایر تجهیزات

۱۲ ولت با اتصال منفی بدنه  
۱۲۵ آمپر ساعت  
۴۵ آمپر  
۲/۸ کیلو وات  
جلو - بغل - ترمز - راهنما و چراغ شخم در عقب  
یوک - پریز ۷ پایه تریلر

## کلاچ

نوع  
اندازه صفحه

دویدل  
۳۰۵ میلی‌متر

## تنظیم فاصله چرخها

جلو  
عقب

۱۹۴۰-۱۳۵۰ میلی‌متر  
۲۱۳۰-۱۴۳۰ میلی‌متر

## جعبه دنده

نوع  
سرعتهای خروجی

کشونی  
۸ سرعت جلو، ۲ سرعت عقب

## محور تواندهی

نوع P.T.O.  
سرعت دوران در ۱۶۸۴ دور موتور  
قطر محور  
تعداد شیار

تک سرعت (مستقیم یا با گیربکس)  
۵۴۰ دور در دقیقه  
۳۵ میلی‌متر  
۶ شیاره

## سیستم هیدرولیک

اتصال سه نقطه  
تجهیزات  
حداکثر ظرفیت بالابری در  
انتهای بازوها بحالت افقی  
پمپ هیدرولیک  
حداکثر دیپ پمپ  
حداکثر فشار

از نوع ۲ ثابت  
کنترل عمق شخم، کنترل وضعیت (با  
بازوی مرکزی حساس)، کنترل عکس العمل  
۲۲۲۷ کیلوگرم  
پمپ دستی  
۱۶/۷ لیتر بر دقیقه  
۲۳۳ بار

## فرمان

نوع  
هیدروستاتیک



شرکت تراکتورسازی ایران  
IRAN TRACTOR MFG. CO.

# ITM399



I . T . M . C O

# ITM 399

## هیدرولیک کمکی

موقعیت پمپ  
نوع پمپ  
حداکثر دبی روغن  
مجموع دبی پمپ اصلی و کمکی  
سیستم کنترل

برروی موتور  
دنده ای  
۳۶ لیتر در دقیقه در فشار ۱۷۵ بار  
۶۳/۶ لیتر بر دقیقه  
سلکتور واو

## ترمزها

نوع  
تعداد صفحه ها  
قطر  
عملکرد  
ترمز دستی  
قفل دیفرانسیل

غوطه ور در روغن  
۴ عدد اسطکانگ و ۲ عدد فولادی  
۲۲۲/۴ میلی متر  
هیدرولیک  
با اهرم دستی  
مکانیک

## چرخها و تایرها

جلو  
عقب از نوع دیسکی

۷/۵x۱۸ و ۸/۶x۱۸ لایه  
۱۸/۴x۱۵-۳۴ و ۸ لایه

## وزن و ابعاد با سوخت، روغن و آب پر

وزن روی محور جلو  
وزن روی محور عقب  
وزن کل  
طول (بازوی عقب به حالت افقی)  
عرض  
ارتفاع (بالای اگزوز)  
ارتفاع (روی فرمان)  
فاصله محورهای جلو و عقب  
شعاع چرخش (بدون ترمز)  
فاصله از زمین (زیر مالیند)

۱۳۰۳ کیلو گرم  
۲۰۱۴ کیلو گرم  
۳۳۱۷ کیلو گرم  
۴۳۳۰ میلی متر  
۱۹۷۳ میلی متر  
۲۶۲۹ میلی متر  
۱۹۰۶ میلی متر  
۲۵۸۰ میلی متر  
۸۴۲۹ میلی متر  
۴۳۳ میلی متر

## ظرفیتها

مخزن سوخت  
روغن موتور  
سیستم خنک کننده (آب)  
سیستم هیدرولیک

۱۲۶ لیتر  
۱۵/۴ لیتر  
۲۵ لیتر  
۴۷/۴ لیتر

## سایر تجهیزات

شیلنگ هیدرولیک مخصوص تریلر  
مخندلی دونوکسی  
زنجیر مهار کننده  
جعبه ابزار با ابزارهای عمومی و آچار چرخ  
سایر امکانات به انتخاب مشتری  
شیر هیدرولیک دوکاره (یکطرفه و دو طرفه)  
محافظه راننده  
وزنه های چرخ عقب  
وزنه های کیفی جلوی تراکتور

## سایر امکانات به انتخاب مشتری

سایبان

کارخانه، تبریز، جاده سردرود، صندوق پستی ۴۶۸۷

کد پستی ۵۱۹۷۸۱۵۸۶۳۱

تلفن: ۲۹ - ۴۲۵۵۸۰۰ - ۴۱۱

تلفکس روابط عمومی: ۴۲۵۵۸۹۴ - ۴۱۱

دکتر تهران، خیابان ولیعصر (عج)، روبروی ماه‌نهم، کوچه مییار، پلاک ۵۷

تلفن: ۲۲۰۳۱۶۱۷ - ۲۲۰۵۰۱۱۵ - ۴۱

فکس: ۲۲۰۴۵۱۹۵ - ۴۱

www.itm.co.ir

info@itm.co.ir

## عملکرد

حداکثر قدرت در ۲۲۰۰ دور در دقیقه  
حداکثر گشتاور در ۱۴۰۰ دور در دقیقه  
حداکثر قدرت محور P.T.O

۱۱۰ اسب بخار  
۴۳۰ نیوتن متر  
۹۵ اسب بخار

## موتور

ساخت  
مدل  
نوع  
تعداد سیلندر  
قطر سیلندر  
کورس پیستون  
حجم جابجایی  
نسبت تراکم  
کمک استارت  
خنک شونده بوسیله  
فیلتر هوا  
فیلتر گازوئیل  
اگزوز

شرکت موتور سازان  
۱۰۰۶-۶  
دیزلی با پاشش مستقیم  
۶  
۱۰۰ میلی متر  
۱۲۷ میلی متر  
۶ لیتر  
۱۱۱۶  
شمع گرم کن  
آب  
خشک و همراه با پیش صافی  
دو بل  
عمودی

## تجهیزات الکتریکی

ولتاژ  
باتری  
دینام  
استارت  
چراغها  
سایر تجهیزات

۱۲ ولت با اتصال منفی بده  
دو عدد ۷۰ آمپر ساعت  
۴۵ آمپر  
۳ کیلو وات  
جلو-بغل-ترمز-راهتما و چراغ ششم  
بوق-پرریز ۷ پایه ای تریلر

## کلاچ

نوع  
اندازه صفحه  
جنس

اسپلیت تورک  
۳۳۰ میلی متر  
سرامتالیک

## تنظیم فاصله چرخها

جلو  
عقب

۱۹۷۵-۱۳۶۵ میلی متر  
۲۲۳۰-۱۵۳۰ میلی متر

## جعبه دنده

نوع  
سرعتهای خروجی

۱۲ سرعته سنکرون  
۱۲ سرعت جلو و ۴ سرعت عقب

## محور تواندهی

کلاچ  
نوع P.T.O  
سرعت دور ان در ۱۸۹۳ دور موتور  
سرعت دور ان در ۱۹۰۰ دور موتور  
قطر محور  
تعداد دشار  
تعداد دشار

مستقل هیدرولیک با اهرم دستی  
۲ سرعته  
۵۴۰ دور در دقیقه  
۱۰۰۰ دور در دقیقه  
۳۵ میلی متر  
۶ شماره برای دور  
۲۱ شماره برای دور

## سیستم هیدرولیک

اتصال سه نقطه  
کارکرد  
حداکثر ظرفیت بالابری در  
انتهای بازوها بحالت افقی  
پمپ هیدرولیک  
حداکثر دبی پمپ  
حداکثر فشار

از نوع ۲ با مفصل ثابت  
کنترل عمق تخم، کنترل وضعیت با  
بازوی حساس مرکزی، کنترل عکس العمل  
۳۶۷۸ کیلو گرم

پیستونی  
۲۷/۶ لیتر در دقیقه  
۲۳۰-۳۱۰ بار

## فرمان

نوع  
محور جلو  
حداکثر زاویه چرخش

هیدروستاتیک  
قابل تنظیم  
۵۵ درجه