

قیمت (ریال)	مشخصات			
کلید هوایی (فیکس)				
	ولتاژ بوبین قطع / وصل	قدرت قطع	تعداد پل	رنج جریان
۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰V AC	۶۵KA	۳ پل	۱۰۰۰A
۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰V AC	۶۵KA	۳ پل	۱۲۵۰A
۴۴۲,۸۵۰,۰۰۰	۲۲۰V AC	۶۵KA	۳ پل	۱۶۰۰A
۵۷۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۲۰V AC	۸۵KA	۳ پل	۲۰۰۰A
۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰V AC	۸۵KA	۳ پل	۲۵۰۰A
۸۰۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۲۰V AC	۸۵KA	۳ پل	۳۲۰۰A
کلید هوایی (فیکس)				
۸۷۱,۳۸۰,۰۰۰	۲۲۰V AC	۱۰۰KA	۳ پل	۴۰۰۰A

مشخصات		قیمت (ریال)
لوازم جانبی کلید هوایی		
ردیف	نوع	ولتاژ کاری
	موتور	۲۲۰V AC
	رله آندر ولتاژ (بصورت لحظه ای)	۲۲۰V AC
		۷۸,۴۳۰,۰۰۰
		۶۱,۲۷۰,۰۰۰

مشخصات		قیمت (ریال)			
کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی- مغناطیسی (قابل تنظیم حرارتی -غیر قابل تنظیم مغناطیسی)					
ردیف	رنج جریان	تعداد پل	قدرت قطع	ولتاژ کاری	
	۱۶A	۳ پل	۳۸KA	۳۸۰/۴۱۵V AC	۱۶,۳۳۶,۰۰۰
	۲۰A	۳ پل	۳۸KA	۳۸۰/۴۱۵V AC	۱۶,۳۳۶,۰۰۰
	۲۵A	۳ پل	۳۸KA	۳۸۰/۴۱۵V AC	۱۶,۳۳۶,۰۰۰
	۳۲A	۳ پل	۳۸KA	۳۸۰/۴۱۵V AC	۱۶,۳۳۶,۰۰۰
	۴۰A	۳ پل	۳۸KA	۳۸۰/۴۱۵V AC	۱۶,۳۳۶,۰۰۰
	۵۰A	۳ پل	۳۸KA	۳۸۰/۴۱۵V AC	۱۶,۳۳۶,۰۰۰
	۶۳A	۳ پل	۳۸KA	۳۸۰/۴۱۵V AC	۱۶,۳۳۶,۰۰۰
	۸۰A	۳ پل	۳۸KA	۳۸۰/۴۱۵V AC	۱۶,۳۳۶,۰۰۰
	۱۰۰A	۳ پل	۳۸KA	۳۸۰/۴۱۵V AC	۱۶,۳۳۶,۰۰۰
	۱۲۵A	۳ پل	۳۸KA	۳۸۰/۴۱۵V AC	۲۵,۹۹۶,۰۰۰
	۱۶۰A	۳ پل	۳۸KA	۳۸۰/۴۱۵V AC	۲۵,۹۹۶,۰۰۰
	۲۰۰A	۳ پل	۳۸KA	۳۸۰/۴۱۵V AC	۲۵,۹۹۶,۰۰۰
	۲۵۰A	۳ پل	۳۸KA	۳۸۰/۴۱۵V AC	۲۵,۹۹۶,۰۰۰
	۴۰۰A	۳ پل	۴۵KA	۳۸۰/۴۱۵V AC	۶۳,۸۱۲,۰۰۰
	۶۳۰A	۳ پل	۴۵KA	۳۸۰/۴۱۵V AC	۹۲,۲۷۲,۰۰۰
	۸۰۰A	۳ پل	۶۵KA	۳۸۰/۴۱۵V AC	۱۱۶,۶۹۶,۰۰۰
کلید اتوماتیک کامپکت الکترونیکی (قابل تنظیم)					
	۱۰۰۰A	۳ پل	۱۰۰KA	۳۸۰/۴۱۵V AC	۲۳۶,۲۹۳,۰۰۰
	۱۲۵۰A	۳ پل	۱۰۰KA	۳۸۰/۴۱۵V AC	۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰
کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی مغناطیسی فریم کوچک(غیر قابل تنظیم حرارتی - غیر قابل تنظیم مغناطیسی)					
	۶۳A	۳ پل	۱۶KA	۳۸۰/۴۱۵V AC	۱۱,۱۰۱,۰۰۰

(دفتر مرکزی) تبریز، میدان راه آهن، جاده سنتو، ۲۰ متر مانده به پمپ بنزین ۸۲۴۱ - ۳۴۴۲ - ۰۴۱

تهران، خیابان فتح، مابین فتح و شیر پاستوریزه، روبروی یخچال ۸۱۱۰ - ۶۶۶۴ - ۰۲۱

تبریز، چهارراه نادر، جنب ایستگاه آتش نشانی ۷۸۴۰ - ۳۲۸۱ - ۰۴۱

abyaran.com

۰۹۱۴ ۳۲۴ ۵۳۱۳

پویا خان‌کشی‌زاده

قیمت (ریال)	مشخصات			
کنتاکتور (از ۹ A تا ۱۰۰ A همراه با بوبین ۲۲۰ V AC) و (از ۱۱۵ A تا ۸۰۰ A همراه با بوبین ۲۴۰-۱۱۰ V AC / ۲۲۰ V DC)				
ردیف	توان / رنج جریان	ولتاژ کاری بوبین	تیپ	تعداد کنتاکت های کمکی
۲,۸۳۹,۰۰۰	۹A – ۴KW	۲۲۰V AC	AC3	۱ کنتاکت کمکی باز
۲,۹۰۹,۰۰۰	۱۲A – ۵.۵KW	۲۲۰V AC	AC3	۱ کنتاکت کمکی باز
۳,۹۰۶,۰۰۰	۱۸A – ۷.۵KW	۲۲۰V AC	AC3	۱ کنتاکت کمکی باز
۴,۲۵۲,۰۰۰	۲۲A – ۱۱KW	۲۲۰V AC	AC3	۱ کنتاکت کمکی باز
۶,۱۶۳,۰۰۰	۳۲A – ۱۵KW	۲۲۰V AC	AC3	۲ کنتاکت کمکی باز و بسته
۹,۰۴۵,۰۰۰	۴۰A – ۱۸.۵KW	۲۲۰V AC	AC3	۲ کنتاکت کمکی باز و بسته
۱۴,۸۶۳,۰۰۰	۵۰A – ۲۲KW	۲۲۰V AC	AC3	۲ کنتاکت کمکی باز و بسته
۱۵,۴۱۵,۰۰۰	۶۵A – ۳۰KW	۲۲۰V AC	AC3	۲ کنتاکت کمکی باز و بسته
۱۶,۲۶۱,۰۰۰	۷۵A – ۳۷KW	۲۲۰V AC	AC3	۲ کنتاکت کمکی باز و بسته
۱۷,۳۲۸,۰۰۰	۸۵A – ۴۵KW	۲۲۰V AC	AC3	۲ کنتاکت کمکی باز و بسته
۲۲,۸۵۴,۰۰۰	۱۰۰A – ۵۵KW	۲۲۰V AC	AC3	۲ کنتاکت کمکی باز و بسته
۲۴,۸۹۰,۰۰۰	۱۱۵A – ۶۰KW	۲۲۰V AC	AC3	۲ کنتاکت کمکی باز و بسته
۲۸,۲۰۱,۰۰۰	۱۳۰A – ۶۵KW	۲۲۰V AC	AC3	۲ کنتاکت کمکی باز و بسته
۳۲,۵۰۶,۰۰۰	۱۵۰A – ۷۵KW	۲۲۰V AC	AC3	۲ کنتاکت کمکی باز و بسته
۴۸,۱۰۲,۰۰۰	۱۸۵A – ۹۰KW	۱۰۰-۲۴۰AC/۱۱۰-۲۲۰DC	AC3	۲ کنتاکت کمکی باز و بسته
۵۶,۳۸۶,۰۰۰	۲۲۵A – ۱۳۲KW	۱۰۰-۲۴۰AC/۱۱۰-۲۲۰DC	AC3	۲ کنتاکت کمکی باز و بسته
۶۳,۶۷۱,۰۰۰	۲۶۵A – ۱۴۷KW	۱۰۰-۲۴۰AC/۱۱۰-۲۲۰DC	AC3	۲ کنتاکت کمکی باز و بسته
۷۲,۵۵۰,۰۰۰	۳۰۰A – ۱۶۰KW	۱۰۰-۲۴۰AC/۱۱۰-۲۲۰DC	AC3	۲ کنتاکت کمکی باز و بسته
۱۰۴,۴۷۵,۰۰۰	۴۰۰A – ۲۲۰KW	۱۰۰-۲۴۰AC/۱۱۰-۲۲۰DC	AC3	۲ کنتاکت کمکی باز و بسته
۱۴۷,۵۷۹,۰۰۰	۵۰۰A – ۲۵۰KW	۱۰۰-۲۴۰AC/۱۱۰-۲۲۰DC	AC3	۲ کنتاکت کمکی باز و بسته
۱۹۷,۳۳۱,۰۰۰	۶۳۰A – ۳۳۰KW	۱۰۰-۲۴۰AC/۱۱۰-۲۲۰DC	AC3	۲ کنتاکت کمکی باز و بسته
۲۱۱,۴۱۶,۰۰۰	۸۰۰A – ۴۰۰KW	۱۰۰-۲۴۰AC/۱۱۰-۲۲۰DC	AC3	۲ کنتاکت کمکی باز و بسته

(دفتر مرکزی) تبریز، میدان راه آهن، جاده سنتو، ۲۰۰ متر مانده به پمپ بنزین ۸۲۴۱ ۳۴۴۲ - ۰۴۱

تهران، خیابان فتح، مابین فتح و شیر پاستوریزه، روبروی یخچال ۸۱۱۰ ۶۶۶۴ - ۰۲۱

تبریز، چهارراه نادر، جنب ایستگاه آتش نشانی ۷۸۴۰ ۳۲۸۱ - ۰۴۱

۰۹۱۴ ۳۲۴ ۵۳۱۳

پویا خان کشی زاده

قیمت (ریال)		مشخصات	
بی‌میتال			
ردیف	نوع	قابل نصب بر روی کنتاکتور	محدوده تنظیمات جریان
	بی‌میتال (رله حرارتی)	۹A,۱۲A,۱۸A	۳۴/۰ تا ۵/۰
۴,۳۶۳,۰۰۰	بی‌میتال (رله حرارتی)	۹A,۱۲A,۱۸A	۶/۰ تا ۹/۰
۴,۳۶۳,۰۰۰	بی‌میتال (رله حرارتی)	۹A,۱۲A,۱۸A	۸/۰ تا ۱/۲
۴,۳۶۳,۰۰۰	بی‌میتال (رله حرارتی)	۹A,۱۲A,۱۸A	۱/۱ تا ۶/۱
۴,۳۶۳,۰۰۰	بی‌میتال (رله حرارتی)	۹A,۱۲A,۱۸A	۵/۱ تا ۱/۲
۴,۳۶۳,۰۰۰	بی‌میتال (رله حرارتی)	۹A,۱۲A,۱۸A	۲ تا ۳
۴,۳۶۳,۰۰۰	بی‌میتال (رله حرارتی)	۹A,۱۲A,۱۸A	۸/۲ تا ۲/۴
۴,۳۶۳,۰۰۰	بی‌میتال (رله حرارتی)	۹A,۱۲A,۱۸A	۳ تا ۵
۴,۳۶۳,۰۰۰	بی‌میتال (رله حرارتی)	۹A,۱۲A,۱۸A	۴ تا ۶
۴,۳۶۳,۰۰۰	بی‌میتال (رله حرارتی)	۹A,۱۲A,۱۸A	۶/۵ تا ۸
۴,۳۶۳,۰۰۰	بی‌میتال (رله حرارتی)	۹A,۱۲A,۱۸A	۹ تا ۶
۴,۳۶۳,۰۰۰	بی‌میتال (رله حرارتی)	۹A,۱۲A,۱۸A	۸ تا ۱۲
۴,۳۶۳,۰۰۰	بی‌میتال (رله حرارتی)	۹A,۱۲A,۱۸A	۱۲ تا ۱۸
۴,۳۶۳,۰۰۰	بی‌میتال (رله حرارتی)	۲۵A,۳۲A,۴۰A	۷ تا ۱۰
۴,۳۶۳,۰۰۰	بی‌میتال (رله حرارتی)	۲۵A,۳۲A,۴۰A	۸ تا ۱۲
۴,۳۶۳,۰۰۰	بی‌میتال (رله حرارتی)	۲۵A,۳۲A,۴۰A	۱۲ تا ۱۸
۴,۳۶۳,۰۰۰	بی‌میتال (رله حرارتی)	۲۵A,۳۲A,۴۰A	۱۵ تا ۲۲
۴,۳۶۳,۰۰۰	بی‌میتال (رله حرارتی)	۲۵A,۳۲A,۴۰A	۱۷ تا ۲۵
۴,۳۶۳,۰۰۰	بی‌میتال (رله حرارتی)	۲۵A,۳۲A,۴۰A	۲۲ تا ۳۲
۴,۳۶۳,۰۰۰	بی‌میتال (رله حرارتی)	۲۵A,۳۲A,۴۰A	۲۸ تا ۴۰
۶,۵۸۰,۰۰۰	بی‌میتال (رله حرارتی)	۵۰A,۶۵A	۱۵ تا ۲۲
۶,۵۸۰,۰۰۰	بی‌میتال (رله حرارتی)	۵۰A,۶۵A	۱۷ تا ۲۵
۶,۵۸۰,۰۰۰	بی‌میتال (رله حرارتی)	۵۰A,۶۵A	۲۲ تا ۳۲
۶,۵۸۰,۰۰۰	بی‌میتال (رله حرارتی)	۵۰A,۶۵A	۲۸ تا ۴۰
۶,۵۸۰,۰۰۰	بی‌میتال (رله حرارتی)	۵۰A,۶۵A	۳۴ تا ۵۰
۶,۵۸۰,۰۰۰	بی‌میتال (رله حرارتی)	۵۰A,۶۵A	۴۵ تا ۶۵
۹,۳۹۸,۰۰۰	بی‌میتال (رله حرارتی)	۷۵A,۸۵A,۱۰۰A	۲۸ تا ۴۰
۹,۳۹۸,۰۰۰	بی‌میتال (رله حرارتی)	۷۵A,۸۵A,۱۰۰A	۳۴ تا ۵۰
۹,۳۹۸,۰۰۰	بی‌میتال (رله حرارتی)	۷۵A,۸۵A,۱۰۰A	۴۵ تا ۶۵
۹,۳۹۸,۰۰۰	بی‌میتال (رله حرارتی)	۷۵A,۸۵A,۱۰۰A	۵۲ تا ۷۵
۹,۳۹۸,۰۰۰	بی‌میتال (رله حرارتی)	۷۵A,۸۵A,۱۰۰A	۵۹ تا ۸۵

(دفتر مرکزی) تبریز، میدان راه آهن، جاده سنتو، ۲۰۰ متر مانده به پمپ بنزین ۸۲۴۱ - ۳۴۴۲ - ۰۴۱

تهران، خیابان فتح، مابین فتح و شیر پاستوریزه، روبروی یخچال ۸۱۱۰ - ۶۶۶۴ - ۰۲۱

تبریز، چهارراه نادر، جنب ایستگاه آتش نشانی ۷۸۴۰ - ۳۲۸۱ - ۰۴۱

۰۹۱۴ ۳۲۴ ۵۳۱۳

پویا خان‌کشی‌زاده

مشخصات		قیمت (ریال)	
بیمتال			
ردیف	نوع	قابل نصب بر روی کنتاکتور	محدوده تنظیمات جریان
	بیمتال (رله حرارتی)	۷۵A,۸۵A,۱۰۰A	۷۰ تا ۱۰۰
	بیمتال (رله حرارتی)	۱۱۵A,۱۳۰A,۱۵۰A	۴۸ تا ۸۰
	بیمتال (رله حرارتی)	۱۱۵A,۱۳۰A,۱۵۰A	۶۹ تا ۱۱۵
	بیمتال (رله حرارتی)	۱۱۵A,۱۳۰A,۱۵۰A	۷۸ تا ۱۳۰
	بیمتال (رله حرارتی)	۱۱۵A,۱۳۰A,۱۵۰A	۱۵۰ تا ۹۰
	بیمتال (رله حرارتی)	۱۸۵A,۲۲۵A,۲۶۵A	۷۸ تا ۱۳۰
	بیمتال (رله حرارتی)	۱۸۵A,۲۲۵A,۲۶۵A	۹۰ تا ۱۵۰
	بیمتال (رله حرارتی)	۱۸۵A,۲۲۵A,۲۶۵A	۱۱۱ تا ۱۸۵
	بیمتال (رله حرارتی)	۱۸۵A,۲۲۵A,۲۶۵A	۱۳۵ تا ۲۲۵
	بیمتال (رله حرارتی)	۱۸۵A,۲۲۵A,۲۶۵A	۱۵۹ تا ۲۶۵
	بیمتال (رله حرارتی)	۳۰۰A,۴۰۰A,۵۰۰A	۱۳۵ تا ۲۲۵
	بیمتال (رله حرارتی)	۳۰۰A,۴۰۰A,۵۰۰A	۱۵۹ تا ۲۶۵
	بیمتال (رله حرارتی)	۳۰۰A,۴۰۰A,۵۰۰A	۱۸۰ تا ۳۰۰
	بیمتال (رله حرارتی)	۳۰۰A,۴۰۰A,۵۰۰A	۲۴۰ تا ۴۰۰
	بیمتال (رله حرارتی)	۳۰۰A,۴۰۰A,۵۰۰A	۳۰۰ تا ۵۰۰
	بیمتال (رله حرارتی)	۶۳۰A,۸۰۰A	۳۷۸ تا ۶۳۰
	بیمتال (رله حرارتی)	۶۳۰A,۸۰۰A	۴۸۰ تا ۸۰۰

مشخصات		قیمت (ریال)	
کلید مینیاتوری تک پل / تکفاز			
رنج جریان	قدرت قطع	تیپ	کاربرد
۲A	۶KA	C	موتوری – روشنایی
۴A	۶KA	C	موتوری – روشنایی
۶A	۶KA	C	موتوری – روشنایی
۱۰A	۶KA	C	موتوری – روشنایی
۱۶A	۶KA	C	موتوری – روشنایی
۲۰A	۶KA	C	موتوری – روشنایی
۲۵A	۶KA	C	موتوری – روشنایی
۳۲A	۶KA	C	موتوری – روشنایی
۴۰A	۶KA	C	موتوری – روشنایی
۵۰A	۶KA	C	موتوری – روشنایی
۶۳A	۶KA	C	موتوری – روشنایی
کلید مینیاتوری ۳ پل / سه فاز			
۲A	۶KA	C	موتوری – روشنایی
۴A	۶KA	C	موتوری – روشنایی
۶A	۶KA	C	موتوری – روشنایی
۱۰A	۶KA	C	موتوری – روشنایی
۱۶A	۶KA	C	موتوری – روشنایی
۲۰A	۶KA	C	موتوری – روشنایی
۲۵A	۶KA	C	موتوری – روشنایی
۳۲A	۶KA	C	موتوری – روشنایی
۴۰A	۶KA	C	موتوری – روشنایی
۵۰A	۶KA	C	موتوری – روشنایی
۶۳A	۶KA	C	موتوری – روشنایی

قیمت (ریال)	مشخصات	
کلید خشک		
	رنج جریان	تعداد پل
۷۲۹,۰۰۰	۳۲A	تک پل
۷۲۹,۰۰۰	۴۰A	تک پل
۷۲۹,۰۰۰	۶۳A	تک پل
۷۳۴,۰۰۰	۱۰۰A	تک پل
۲,۱۲۸,۰۰۰	۴۰A	۳ پل
۲,۱۲۸,۰۰۰	۸۰A	۳ پل
۲,۶۷۵,۰۰۰	۱۰۰A	۳ پل
۲,۸۴۳,۰۰۰	۱۲۵A	۳ پل

محافظ جان

قیمت (ریال)	مشخصات		
	کلید محافظ جان		
	رنج جریان نشی	رنج جریان	تعداد پل
۳,۶۱۲,۰۰۰	۳۰mA	۱۶A	تک پل+نول
۳,۶۱۲,۰۰۰	۳۰mA	۲۵A	تک پل+نول
۳,۶۱۲,۰۰۰	۳۰mA	۳۲A	تک پل+نول
۳,۶۱۲,۰۰۰	۳۰mA	۴۰A	تک پل+نول
۳,۶۱۲,۰۰۰	۳۰mA	۶۳A	تک پل+نول
۸,۴۶۵,۰۰۰	۳۰mA	۲۵A	سه پل+نول
۸,۴۶۵,۰۰۰	۳۰mA	۳۲A	سه پل+نول
۸,۴۶۵,۰۰۰	۳۰mA	۴۰A	سه پل+نول
۸,۶۳۱,۰۰۰	۳۰mA	۶۳A	سه پل+نول

(دفتر مرکزی) تبریز، میدان راه آهن، جاده سنتو، ۲۰۰ متر مانده به پمپ بنزین ۰۴۱ - ۳۴۴۲ ۸۲۴۱

تهران، خیابان فتح، مابین فتح و شیر پاستوریزه، روبروی یخچال ۰۲۱ - ۶۶۶۴ ۸۱۱۰

تبریز، چهارراه نادر، جنب ایستگاه آتش نشانی ۰۴۱ - ۳۲۸۱ ۷۸۴۰

۰۹۱۴ ۳۲۴ ۵۳۱۳

پویا خان کشی زاده

قیمت (ریال)	مشخصات		
راه انداز موتور (کلید حرارتی) ۳۲K			
	تنظیم جریان	قدرت قطع	ولتاژ کاری
۵,۴۱۶,۰۰۰	۰/۱ تا ۰/۱۶A	۱۰۰KA	۶۹۰VAC
۵,۴۱۶,۰۰۰	۰/۱۶ تا ۰/۲۵A	۱۰۰KA	۶۹۰VAC
۵,۴۱۶,۰۰۰	۰/۲۵ تا ۰/۴A	۱۰۰KA	۶۹۰VAC
۵,۴۱۶,۰۰۰	۰/۴ تا ۰/۶۳A	۱۰۰KA	۶۹۰VAC
۵,۴۱۶,۰۰۰	۰/۶۳ تا ۱A	۱۰۰KA	۶۹۰VAC
۵,۴۱۶,۰۰۰	۱ تا ۱/۶A	۱۰۰KA	۶۹۰VAC
۵,۴۱۶,۰۰۰	۱/۶ تا ۲/۵A	۱۰۰KA	۶۹۰VAC
۵,۴۱۶,۰۰۰	۲/۵ تا ۴A	۱۰۰KA	۶۹۰VAC
۵,۴۱۶,۰۰۰	۴ تا ۶/۳A	۱۰۰KA	۶۹۰VAC
۵,۴۱۶,۰۰۰	۶ تا ۱۰A	۱۰۰KA	۶۹۰VAC
۵,۴۱۶,۰۰۰	۹ تا ۱۴A	۱۵KA	۶۹۰VAC
۵,۴۱۶,۰۰۰	۱۳ تا ۱۸A	۱۵KA	۶۹۰VAC
۵,۴۱۶,۰۰۰	۱۷ تا ۲۳A	۱۵KA	۶۹۰VAC
۵,۴۲۳,۰۰۰	۲۰ تا ۲۵A	۱۵KA	۶۹۰VAC
۵,۴۲۳,۰۰۰	۲۴ تا ۳۲A	۱۵KA	۶۹۰VAC
راه انداز موتور (کلید حرارتی) ۸۰K			
۱۳,۳۳۵,۰۰۰	۲۵ تا ۴۰A	۵۰KA	۶۹۰VAC
۱۳,۳۳۵,۰۰۰	۴۰ تا ۶۳A	۵۰KA	۶۹۰VAC
۱۳,۳۳۵,۰۰۰	۵۶ تا ۸۰A	۵۰KA	۶۹۰VAC